

**PVC golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket | 1,20 mm | Helder, licht blauw getint |
Breedte 5,92 m | Lengte 2,50 m**



Artikelnr.: 7618127025SK



Productinfo

PVC golfplaat 76/18

Deze lichtplaat heeft een dikte van 1,2 mm en is ook onder de naam VLF-76/18 bekend. Deze golfplaat in de kleur helder, laat ca. 85% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 8 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 900 mm en de werkende breedte 836 mm.

Producttoepassingen

Heldere PVC damwandplaten zijn niet volledig glashelder maar zijn heel iets lichtblauw van kleur. Zodra u de platen tegen de zon houdt, is dit bijna niet meer te zien. Enkelwandige PVC platen zijn UV-bestendig, goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (vanaf een dikte van 1,2 mm) (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden), temperatuurbestendig, zijn moeilijk ontvlambaar en milieuvriendelijk. PVC damwandplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden PVC damwandplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

Low-budget platen.

Garantie

Op enkelwandige PVC damwandplaten met een materiaaldikte minder dan 1,2 mm hebt u geen garantie. De garantie op lichtdoorlating en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden) geldt alleen voor PVC platen vanaf 1,2 mm dik.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 900 mm, elke volgende plaat + 836 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details

| | |
|------------------------|---|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Dak- en wandplaat |
| Profiel | Golf |
| Profielhoogte | 18 mm |
| Plaatbreedte | 900 mm |
| Werkende breedte | 836 mm |
| Lengte | 2500 mm |
| Materiaal | PVC |
| Dikte | 1,20 mm |
| Structuur | Glad |
| Kleur | Helder, licht blauw getint |
| Toepassing | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen, stallen etc. |
| Garantie | Wettelijke garantie |
| Garantie | Wettelijk |
| Hellingshoek | min. 7° (12,22 cm/m) |
| Steuningsafstand | 70 cm (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Berg: ca. 10 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m ² |
| Eigenschap | Slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig |
| Lichtdoorlaat | 85 % |
| Kwaliteit | Basic |
| Totale breedte | 5,92 m |
| UV-Bestendig | Ja |
| UV-Bescherming | Ja |
| Temperatuurbestendig | Tot 60° |
| Verwerkingstemperatuur | Ab 10° |
| Topseller | Ja |
| Sale | Ja |
| Sale | Ja |
| Steunafstand gevel | 1,00 m (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Merk | SALUX |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.