

PVC profielplaat SINTRA | 77/18 | 1,20 mm | Groen metallic | 2000 mm



Artikelnr.: 35127718GM200



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

SALUX PVC profielplaat SINTRA | 77/18 – De robuuste oplossing voor duurzame dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, milieuvriendelijke en onderhoudsarme dakbedekking? Deze PVC profielplaten maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en langdurige weerbestendigheid - ideaal voor robuuste en weerbestendige daken.

Zonder bestendige dakbedekking kunnen gebouwen snel aangetast worden door vocht, wind of mechanische belastingen. Deze profielplaten zijn speciaal ontwikkeld voor de langdurige bescherming van daken en bieden een **stabiele, weerbestendige en visueel aantrekkelijke oplossing**. Het maakt indruk door zijn hoge weerstand, eenvoudige verwerking en duurzame materiaal.

Deze plaat is gemaakt van PVC en biedt een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele bouwmaterialen. Met een **materialendikte van 1,20 mm** en een **plaatbreedte van 900 mm** maakt het een snelle en efficiënte montage mogelijk. Het **Groen-Metallic** oppervlak zorgt voor een moderne uitstraling, terwijl het **Golf & damwand profiel** met een **profielhoogte van 18 mm** extra stabiliteit biedt.

Waarom PVC profielplaat SINTRA | 77/18?

- **Duurzaam materiaal** – Gemaakt van gerecycled plastic, milieuvriendelijk & duurzaam.
- **Sterkte** – Robuust 1,20 mm voor hoge belastbaarheid & stabiliteit.
- **Structuur** – 18 mm profielhoogte, Glad, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Optimale stabiliteit** – Versterkt met Golf & damwand profiel voor extra draagvermogen.
- **Robuust & weerbestendig** – Hoge weerstand tegen vocht, wind en UV-straling.
- **Hittebestendig** – Tot 84° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Garantie** – 5 jaar voor kwaliteit en duurzaamheid op lange termijn.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Perfect voor weerbestendige dakbedekking.
- **Carports, schuren & overkappingen** – Robuuste bescherming voor particuliere bouwprojecten.
- **Workshops & productiefaciliteiten** – Bestendige dakbedekking voor commerciële gebouwen.
- **Industrie & magazijnen** – Stabiele & duurzame dakoplossing voor grote oppervlakken.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Precies passende montage

Uw PVC lichtplaten zijn verkrijgbaar in **vaste lengtes** en worden niet gezaagd. De **bedekkingsbreedte is 900 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 836 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu PVC profielplaat SINTRA | 77/18 – Snelle levering & met 5 jaar garantie!

Duurzaam, gemakkelijk schoon te maken, aanpasbaar - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details	
Achterkant	Zwart
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	Berg: ca. 10 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m ²
Dikte	1,20 mm
Eigenschap	100% recyclebaar, warmtereflecterend, minder opwarming
Garantie	5 jaar hagelschade
Garantie	5 jaar
Hellingshoek	min. 7° (12,22 cm/m)
Kleur	Groen-Metallic
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	2000 mm
Materiaal	PVC
Merk	SALUX
Op rol	Nee
Plaatbreedte	900 mm
Profiel	Golf & damwand
Profielhoogte	18 mm
Sale	Nee
Staat	Nieuw
Steunafstand gevel	90 cm (belasting max. 75 kg/m ²)
Steuningsafstand	80 cm (belasting max. 75 kg/m ²)
Structuur	Glad
Temperatuurbestendig	Tot 84°
Toepassing	Schuur, carports, hallen, stallen etc.
Topseller	Ja
UV-Bestendig	Ja
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Verwerkingstemperatuur	Ab 10°
Werkende breedte	836 mm

