

**PVC golfplaat | 177/51 | Profiel 6 3/4 | 1,40 mm | Helder, licht blauw getint |
2000 mm**



Artikelnr.: 3514KP63420



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

PVC golfplaat 177/51 profiel 6 $\frac{3}{4}$

Deze lichtplaat heeft een dikte van 1,4 mm en is ook onder de naam VLF-177/51 profiel 6 $\frac{3}{4}$ bekend. Deze golfplaat in de kleur helder, laat ca. 85% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 1,25 tot 3,10 m. De platen worden niet op maat gezaagd. De plaatbreedte is 1152 mm en de werkende breedte 1062 mm.

Producttoepassingen

Heldere PVC golfplaten zijn niet volledig glashelder maar zijn heel iets lichtblauw van kleur. Zodra u de platen tegen de zon houdt, is dit bijna niet meer te zien. Enkelwandige PVC platen zijn UV-bestendig, goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (vanaf een dikte van 1,2 mm) (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden), temperatuurbestendig, zijn moeilijk ontvlambaar en milieuvriendelijk. PVC golfplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden PVC golfplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

Kan gecombineerd worden met onze vezelcement golfplaten profiel 177/51.

Garantie

Op enkelwandige PVC golfplaten met een materiaaldikte van 1,4 mm in WHR-kwaliteit hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 1152 mm, elke volgende plaat + 1062 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details

| | |
|------------------------|--|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Dak- en wandplaat |
| Profiel | Golf |
| Profielhoogte | 51 mm |
| Plaatbreedte | 1152 mm |
| Werkende breedte | 1062 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal | PVC |
| Dikte | 1,40 mm |
| Structuur | Glad |
| Kleur | Helder, licht blauw getint |
| Toepassing | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen, stallen etc. |
| Garantie | 10 jaar pasvorm, lichttransmissie, weersbestendigheid |
| Garantie | 10 jaar |
| Hellingshoek | min. 7° (12,22 cm/m) |
| Steuningsafstand | 1,20 m (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Berg: ca. 4 schroeven (6,5 x 90 mm) en afstandhouders p/m ² |
| Eigenschap | Slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig |
| Lichtdoorlaat | 85 % |
| Kwaliteit | Basic |
| Op rol | Nee |
| UV-Bestendig | Ja |
| UV-Bescherming | Ja |
| Temperatuurbestendig | Tot 60° |
| Verwerkingstemperatuur | Ab 10° |
| Topseller | Nee |
| Sale | Nee |
| Steunafstand gevel | 1,00 m (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Merk | VLF |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.