


**PVC damwandplaat | 70/18 | 1,40 mm | Helder, licht blauw getint | 3500 mm**



Artikelnr.: 3514SK109350



## Productinfo

### PVC damwandplaat 70/18

Deze lichtplaat heeft een dikte van 1,4 mm en is ook onder de naam VLF-76/18 bekend. Deze damwandplaat in de kleur helder, laat ca. 85% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 8 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1090 mm en de werkende breedte 1045 mm.

### Producttoepassingen

Heldere PVC damwandplaten zijn niet volledig glashelder maar zijn heel iets groen van kleur. Zodra u de platen tegen de zon houdt, is dit bijna niet meer te zien. Enkelwandige PVC platen zijn UV-bestendig, goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (vanaf een dikte van 1,2 mm) (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden), temperatuurbestendig, zijn moeilijk ontvlambaar en milieuvriendelijk. PVC damwandplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden PVC damwandplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Beste kwaliteit voor een professionele gebruik.

### Garantie

Op enkelwandige PVC damwandplaten met een materiaaldikte van 1,4 mm in WHR-kwaliteit hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 1090 mm, elke volgende plaat + 1045 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

|                        |   |
|------------------------|---|
| Staat                  | Nieuw   |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat   |
| Profiel                | Damwand   |
| Profielhoogte          | 18 mm   |
| Plaatbreedte           | 1090 mm   |
| Werkende breedte       | 1045 mm   |
| Lengte                 | 3500 mm   |
| Materiaal              | PVC   |
| Dikte                  | 1,40 mm   |
| Structuur              | Glad  |
| Kleur                  | Helder, licht blauw getint  |
| Toepassing             | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen, stallen etc.           |
| Garantie               | 10 jaar pasvorm, lichttransmissie, weersbestendigheid                   |
| Garantie               | 10 jaar   |
| Hellingshoek           | min. 7° (12,22 cm/m)  |
| Steuningsafstand       | 70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                            |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                    |
| Bevestiging            | Berg: ca. 10 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m <sup>2</sup> |
| Eigenschap             | Slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig                     |
| Lichtdoorlaat          | 85 %  |
| Kwaliteit              | Basic   |
| Op rol                 | Nee   |
| UV-Bestendig           | Ja  |
| UV-Bescherming         | Ja  |
| Temperatuurbestendig   | Tot 60°   |
| Verwerkingstemperatuur | Ab 10°  |
| Topseller              | Nee   |
| Sale                   | Nee   |
| Steunafstand gevel     | 80 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                            |
| Merk                   | SALUX   |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.