

Profielafsluithoeken | 100 x 50 x 3 mm | Aluminium | Breedte 60 mm | Blank



Artikelnr.: 3516BW16G



Productinfo

VLF Profielafsluithoeken | 100 x 50 x 3 mm – Veilige grip voor kanaalplaten in montage profielen

De rembeugels **voorkomen dat de kanaalplaten uit de montage profielen glijden** en zorgen tegelijkertijd voor een strakke uitstraling door de open profielen te verbergen.

Waarom Profielafsluithoeken | 100 x 50 x 3 mm?

- **Stabiele fixatie** – Voorkomt dat de kanaalplaten verschuiven.
- **Veilige montage** – Geschikt voor VLF montage profielen en 10 & 16 mm plaatdiktes.
- **Praktische afmetingen** – 50 mm breedte, 100 mm lengte voor nauwkeurige aanpassing.
- **Duurzaam & weerbestendig** – Gemaakt van robuust Aluminium.
- **Op kleur gecoördineerd** – In Blank voor discrete integratie.
- **Verpakkingseenheid** – 1 stuk voor gebruik op basis van behoeften.

Bestel nu Profielafsluithoeken | 100 x 50 x 3 mm – Voor veilige en permanente plaatfixatie!

H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Aanwending	Kanaalplaten
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	ca. 1 schroef
Breedte	50 mm
Hoek	90°
Inhoud	1 stuk
Kleur	Blank
Lengte	100 mm
Materiaal	Aluminium
Merk	VLF
Passend voor	10 & 16 mm
Staat	Nieuw
Toepassing	Verhinderd wegzakken van de kanaalplaten
Uitvoering	Profielafsluithoek

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.