

**Felsplaat 33/500-LR | Dak | Restpartij | Staal 0,40 mm | 25 µm Polyester |  
7016 - Antracietgrijs**



Artikelnr.: 504076W33LR



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Weckman Felsplaat 33/500-LR | Dak | Restpartij – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **felsplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor allerlei soorten daken.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame dakoplossing** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,40 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 54,8 cm** en de **effectieve werkende breedte van 50 cm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating in Antracietgrijs (RAL 7016)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 33 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

### Waarom Felsplaat 33/500-LR | Dak | Restpartij?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,40 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 33 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** – Beschermt tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 0,15 m - 6,00 m, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) – Zonder. Beschermt tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle montage voor nieuwe en bestaande daken.
- **Carports, terrassen & overkappingen** – Bescherming voor voertuigen en zitplaatsen.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Perfect voor duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & magazijnen** – Stabiele dakoplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.
- **Geschiktheid voor PV-systemen** – Nee.

### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw felsplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 54,8 cm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 50 cm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

### Bestel nu Felsplaat 33/500-LR | Dak | Restpartij – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!

**Opgelet:** Alleen producten met DIN EN 1090 zijn toegestaan voor statische berekeningen. Restpartijen (DIN EN 14782) zijn uitgesloten.



#### Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

| Technische details |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afhalen mogelijk   | Ja                                                                                         |
| Anti-Drup vilt     | Zonder                                                                                     |
| Bevestiging        | Dal: ca. 8 schroeven p/m <sup>2</sup>   Berg: ca. 9 schroeven en kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Brandklasse        | A1                                                                                         |
| Coating            | 25 µm polyester                                                                            |
| DIN                | EN14782                                                                                    |
| Dikte              | 0,40 mm                                                                                    |
| Eigenschap         | Restpartij                                                                                 |
| Garantie           | 10 jaar hagelschade en lichttransmissie                                                    |
| Garantie           | 10 jaar                                                                                    |
| Hellingshoek       | min. 15° (26,18 cm/m)                                                                      |
| Kleur              | Antracietgrijs (RAL 7016)                                                                  |
| Kleur achterkant   | Lichtgrijs (RAL 7035)                                                                      |
| Kwaliteit          | Low-Budget                                                                                 |
| Legrichting        | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                                       |
| Lengte             | 0,15 m - 6,00 m                                                                            |
| Materiaal          | Staal                                                                                      |
| Merk               | Weckman                                                                                    |
| Plaatbreedte       | 54,8 cm                                                                                    |
| Profiel            | Fels                                                                                       |
| Profielhoogte      | 33 mm                                                                                      |
| Reliëfdruk         | Damwand                                                                                    |
| Sale               | Ja                                                                                         |
| Schroefverbinding  | Zichtbaar                                                                                  |
| Staalkwaliteit     | S280GD                                                                                     |
| Steuningsafstand   | max. 40 cm                                                                                 |
| Structuur          | Glad, iets glanzend                                                                        |
| Toepassing         | Normale atmosferische omstandigheden                                                       |
| Topseller          | Nee                                                                                        |
| Uitvoering         | Dakplaat                                                                                   |
| Verzinking         | 275 g/m <sup>2</sup>                                                                       |
| Vliesstop          | Teruggesneden, aan beide zijden                                                            |
| Voor zonnepanelen  | Nee                                                                                        |
| Werkende breedte   | 50 cm                                                                                      |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.