

## Vlakke plaat | Staal 0,50 mm | 35 µm Structuurpolyester | Houtlook - Eiken



Artikelnr.: 505043



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Weckman Vlakke plaat – Veelzijdig materiaal voor zetwerk op maat

Bent u op zoek naar een flexibele, weerbestendige **vlakke plaat** voor uw bouwplaats of werkplaats? Vlakke platen zijn de ideale oplossing voor zetwerk, gevelbekleding en reparaties op maat - op locatie naar wens gezaagd.

Een **en corrosiebestendig materiaal** is essentieel voor het nauwkeurig snijden en produceren van onderdelen op maat. Deze vlakke plaat is speciaal ontwikkeld om een **robuuste en flexibele basis** te bieden voor een breed scala aan toepassingen. Het maakt indruk door zijn eenvoudige verwerking, hoge weerstand en slijtvaste coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt deze plaat een optimale balans tussen stabiliteit en vervormbaarheid. De **plaatbreedte van 1250 mm** maakt efficiënt snijden mogelijk, terwijl de **35 µm structuurpolyester coating** in **Eiken** zorgt voor duurzame bescherming tegen weersinvloeden en corrosie.

#### Waarom Vlakke plaat?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Perfect voor zetwerk & snijwerk op maat** – Flexibel gebruik voor bouw en reparatie.
- **Robuuste coating** – 35 µm structuurpolyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor snijden, afkanten & op maat buigen.
- **Lengtes op maat** – 1000 - 2500 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Garantie** – 15 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Dak- & muuraansluitingen** – Zetwerk op maat voor exacte overgangen.
- **Bekleding & gevelbekleding** – Op maat gemaakte oplossingen voor bouwprojecten.
- **Reparaties & aanpassingen** – Perfect voor snel en precies werk op locatie.
- **Tuin- & carportconstructies** – Op maat gemaakte afdekkingen & beschermplaten.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw vlakke platen worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – ideaal voor nauwkeurig maatwerk op de bouwplaats. De **plaatbreedte is 1250 mm**, zodat het vereiste zetwerk, afdekkingen of bekleding flexibel kunnen worden vervaardigd.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

#### Bestel nu Vlakke plaat – Snelle levering & met 15 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



## Tech. Details

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Achterkant       | Lichtgrijs (RAL 7035)                |
| Afhalen mogelijk | Ja                                   |
| Anti-Drup vilt   | Zonder                               |
| Brandklasse      | A1                                   |
| Coating          | 35 µm structuurpolyester             |
| DIN              | EN 10346                             |
| Dikte            | 0,50 mm                              |
| Eigenschap       | 1ste keus                            |
| Garantie         | 15 jaar doorroesten en coating       |
| Garantie         | 15 jaar                              |
| Kleur            | Eiken                                |
| Kwaliteit        | Basic                                |
| Lengte           | 1000 - 2500 mm                       |
| Materiaal        | Staal                                |
| Merk             | Weckman                              |
| Plaatbreedte     | 1250 mm                              |
| Profiel          | Vlak                                 |
| Profielhoogte    | 0 mm                                 |
| Sale             | Nee                                  |
| Staalkwaliteit   | S280GD                               |
| Structuur        | Iets ruw, matt                       |
| Toepassing       | Normale atmosferische omstandigheden |
| Topseller        | Nee                                  |
| Uitvoering       | Vlakke plaat                         |
| Verzinking       | 275 g/m <sup>2</sup>                 |
| Werkende breedte | 1250 mm                              |

B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.