


**Binnenhoek | 115 x 115 x 2000 mm | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 5010 -
Gentiaanblauw**



Artikelnr.: 505050SIS



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Binnenhoek | 115 x 115 x 2000 mm – Schone overgang & bescherming voor binnenhoeken

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestendige oplossing om **binnenranden op betrouwbare wijze te beschermen en ze visueel aantrekkelijk te maken**? De binnenhoek zorgt voor een nauwkeurige afwerking van wandbekleding, beschermt tegen vocht en mechanische belasting en draagt bij aan een uniform uiterlijk.

Zonder professionele bekleding zijn deze gebieden gevoelig voor vuil, vocht en mechanische schade. Deze binnenhoek is speciaal ontwikkeld om **interne overgangen schoon te bekleden**, materiaalbewegingen te compenseren en een duurzame oplossing voor wandbekleding te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge weerstand en een duurzame coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van max. 3500 mm** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **25 µm polyester coating in Gentiaanblauw (RAL 5010)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Binnenhoek | 115 x 115 x 2000 mm?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Schone afwerking** – Zorgt voor een nette en gesloten binnenkant.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Vaste lengtes** – max. 3500 mm, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Muur- en binnenrandafwerkingen** – Perfecte aansluiting voor schone overgangen.
- **Bekleding & afdekkingen** – Bescherming en visuele afwerking voor binnenruimten.
- **Tuinhuisjes & carports** – Stabiele oplossing voor interne overgangen op metalen en houten constructies.
- **Werkplaatsen & productiefaciliteiten** – Bescherming voor mechanisch belaste binnenruimten.
- **Magazijnen & industriële gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor binnenbekleding.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw binnenhoeken zijn verkrijgbaar in **vaste lengtes** en worden niet gezaagd. De **lengte is max. 3500 mm**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Binnenhoek | 115 x 115 x 2000 mm bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!
Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details	
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	25 µm polyester
Dikte	0,50 mm
Hoek	90°
Kleur	Gentiaanblauw (RAL 5010)
Lengte	max. 3500 mm
Lengte A	115 mm
Lengte B	115 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Staat	Nieuw
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Afsluiting 90° binnenhoeken
Verzinking	275 g/m²

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.