

**Buitenhoek | 195 x 195 mm | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 6002 -
Loofgroen**



Artikelnr.: 505062UL03



Productinfo

Buitenhoek

Producttoepassingen

De buitenhoek wordt bij een gevel aan de hoek gebruikt en raakt met beide kanten over de profielplaten. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat de kiertjes afgedekt zijn. Deze buitenhoeken worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.



Tech. Details

Staat	Nieuw
Lengte	max. 3500 mm
Lengte A	195 mm
Lengte B	195 mm
Hoek	90°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m ²
Dikte	0,50 mm
Coating	25 µm polyester
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Loofgroen (RAL 6002)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting 90° buitenhoeken
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Merk	Weckman

