


Ronde nok | 1,86 m | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 9006 - Zilver-Metallic



HMG
B E N E L U X

Artikelnr.: 505096MUO



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Ronde nok | 1,86 m – Optimale dakafwerking & weerbescherming

Bent u op zoek naar een betrouwbare oplossing om het **nokgedeelte van uw dak te beschermen tegen vocht, wind en vuil**? Het nokstuk zorgt voor een stabiele verbinding tussen de dakoppervlakken en garandeert een weerbestendige afdichting.

Zonder een professionele afdichting kan water het nokgedeelte binnendringen, wat kan leiden tot langdurige schade aan de dakonderconstructie. Dit nokstuk is speciaal ontwikkeld om een **veilige afdichting te garanderen** en de dakstructuur te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Het maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en duurzame coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van 1,86 m** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **25 µm polyester coating in Zilver-Metallic (RAL 9006)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Ronde nok | 1,86 m?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Effectieve bescherming tegen weersinvloeden** – Beschermt de nok tegen vocht en vuil.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Vaste lengtes** – 1,86 m, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Zadeldaken & lessenaarsdaken** – Professionele dakafwerking voor langdurige bescherming.
- **Carports, terrassen & overkappingen** – Stabiele verbinding & bescherming voor vrijstaande daken.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Weerbestendig nokuiteinde voor kleinere dakconstructies.
- **Werkplaatsen & magazijnen** – Bescherming en stabiliteit voor grote dakoppervlakken.
- **Agrarische gebouwen** – Bestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw nokstukken zijn verkrijgbaar in **vaste lengtes** en worden niet gezaagd. De **lengte is 1,86 m**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Ronde nok | 1,86 m bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!

Opgelet: Dit nokstuk wordt voornamelijk gebruikt voor dakpanplaten. Voor trapeziumplaten, golfplaten en felsplaten wordt meestal het vlakke nokstuk meestal gebruikt.



Technische details	
Aanwending	Enkelwandige platen
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	ca. 8 schroeven p/m
Coating	25 µm polyester
Dikte	0,50 mm
Kleur	Zilver-Metallic (RAL 9006)
Kleur achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Lengte	1,86 m
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Staat	Nieuw
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Afsluiting nok zadeldak
Uitvoering	Ronde nok
Verzinking	275 g/m ²
Werkende lengte	1720 mm

HMG
B E N E L U X

