

**Nokstuk vlak | 198 x 198 mm | 150° | Staal 0,63 mm | 25 µm Polyester | 7016 - Antracietgrijs**



Artikelnr.: 506376SI04



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Weckman Nokstuk vlak | 198 x 198 mm | 150° – Optimale dakafwerking & weerbescherming

Bent u op zoek naar een betrouwbare oplossing om het **nokgedeelte van uw dak te beschermen tegen vocht, wind en vuil**? Het nokstuk zorgt voor een stabiele verbinding tussen de dakoppervlakken en garandeert een weerbestendige afdichting.

Zonder een professionele afdichting kan water het nokgedeelte binnendringen, wat kan leiden tot langdurige schade aan de dakonderconstructie. Dit nokstuk is speciaal ontwikkeld om een **veilige afdichting te garanderen** en de dakstructuur te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Het maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en duurzame coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,63 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van max. 3500 mm** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **25 µm polyester coating in Antracietgrijs (RAL 7016)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

#### Waarom Nokstuk vlak | 198 x 198 mm | 150°?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,63 mm kernsterkte.
- **Effectieve bescherming tegen weersinvloeden** – Beschermt de nok tegen vocht en vuil.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Lengtes op maat** – max. 3500 mm, bespaart tijd en vermindert afval.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Zadeldaken & lessenaarsdaken** – Professionele dakafwerking voor langdurige bescherming.
- **Carports, terrassen & overkappingen** – Stabiele verbinding & bescherming voor vrijstaande daken.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Weerbestendig nokuiteinde voor kleinere dakconstructies.
- **Werkplaatsen & magazijnen** – Bescherming en stabiliteit voor grote dakoppervlakken.
- **Agrarische gebouwen** – Bestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw nokstukken worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **lengte is max. 3500 mm**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

**Bestel nu Nokstuk vlak | 198 x 198 mm | 150° bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!**  
Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

| Tech. Details    |                           |
|------------------|---------------------------|
| Achterkant       | Lichtgrijs (RAL 7035)     |
| Afhalen mogelijk | Ja                        |
| Bevestiging      | ca. 8 schroeven p/m       |
| Coating          | 25 µm polyester           |
| Dikte            | 0,63 mm                   |
| Hoek             | 150°                      |
| Kleur            | Antracietgrijs (RAL 7016) |
| Lengte           | max. 3500 mm              |
| Lengte A         | 198 mm                    |
| Lengte B         | 198 mm                    |
| Materiaal        | Staal                     |
| Merk             | Weckman                   |
| Staat            | Nieuw                     |
| Structuur        | Glad, iets glanzend       |
| Toepassing       | Afsluiting nok zadeldak   |
| Uitvoering       | Nokstuk vlak              |
| Verzinking       | 275 g/m <sup>2</sup>      |

HMG  
B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.