

**Muuraansluiting | 160 x 115 mm | 95° | Staal 0,63 mm | 25 µm Polyester |
9006 - Zilver-Metallic**



Artikelnr.: 506396LI02



Productinfo

Weckman Muuraansluiting | 160 x 115 mm | 95° – Perfecte bescherming voor dak- & muuraansluitingen

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestedige oplossing voor de **verbinding tussen dak en muur**? De muuraansluiting zorgt voor een schone en strakke verbinding, voorkomt het binnendringen van vocht en beschermt het bouwweefsel op de lange termijn.

Zonder professionele afdichting kan regenwater ongecontroleerd de gevel binnendringen en op lange termijn schade veroorzaken. Deze muuraansluiting is speciaal ontwikkeld om **overgangen professioneel af te dichten** en het uiterlijk ervan te verbeteren. Hij maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en robuuste coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,63 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van max. 3500 mm** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **25 µm polyester coating in Zilver-Metallic (RAL 9006)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Muuraansluiting | 160 x 115 mm | 95°?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,63 mm kernsterkte.
- **Betrouwbare afdichting** – Beveiligt overgangen tussen dak en muur tegen vocht.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Lengtes op maat** – max. 3500 mm, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Dak- & muuraansluitingen** – Perfecte afdichting voor overgangen op gevels en daken.
- **Bekleding & afdekkingen** – Schone overgangen voor verschillende onderdelen.
- **Tuin- & carportbouw** – Beschermplaten voor open overkappingen.
- **Commerciële gebouwen & industriële installaties** – Stabiele en duurzame oplossing voor hallen & gebouwen.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestedig voor stallen & machinehallen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw muuraansluitingen worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **lengte is max. 3500 mm**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Muuraansluiting | 160 x 115 mm | 95° bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!

Duurzaam, weerbestedig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Tech. Details

Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	25 µm polyester
Dikte	0,63 mm
Hoek	95°
Kleur	Zilver-Metallic (RAL 9006)
Lengte	max. 3500 mm
Lengte A	160 mm
Lengte B	115 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Staat	Nieuw
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Afsluiting dak en wand
Verzinking	275 g/m ²



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.