

**Druiplijst | 50 x 50 mm | 95° | Staal 0,75 mm | 25 µm Polyester | 6020 -
Chroomoxydegroen**



Artikelnr.: 507560RA02



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Druiplijst | 50 x 50 mm | 95° – Betrouwbare bescherming voor de dakrand & waterafvoer

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestendige oplossing om **regenwater veilig van het dakoppervlak af te voeren**? De druiplijst zorgt voor een gecontroleerde waterafvoer, beschermt de dakstructuur tegen vocht en voorkomt schade aan de gevel en funderingen.

Zonder effectieve waterafvoer kan er vocht in de dakstructuur of gevel dringen, wat tot schade kan leiden. Deze druiplijst is speciaal ontwikkeld om **neerslag naar de dakgoten te leiden** en vochtschade te voorkomen. Het maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en robuuste coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,75 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van max. 3500 mm** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **25 µm polyester coating in Chromoxydegroen (RAL 6020)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Druiplijst | 50 x 50 mm | 95°?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,75 mm kernsterkte.
- **Effectieve bescherming** – Voorkomt vochtschade aan dakranden.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Lengtes op maat** – max. 3500 mm, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Dakranden & druiplijsten** – Beschermt tegen vocht & voert water doelgericht af.
- **Carports & terrasoverkappingen** – Voorkomt binnendringen van water bij open randen.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Duurzame oplossing voor kleine daken.
- **Commerciële gebouwen & industriële installaties** – Effectieve waterafvoer voor grote dakoppervlakken.
- **Agrarische gebouwen** – Beschermt stallen & machinehallen tegen vocht.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw druiplijsten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **lengte is max. 3500 mm**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Druiplijst | 50 x 50 mm | 95° bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Tech. Details

Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	25 µm polyester
Dikte	0,75 mm
Hoek	95°
Kleur	Chroomoxydegroen (RAL 6020)
Lengte	max. 3500 mm
Lengte A	50 mm
Lengte B	50 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Staat	Nieuw
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Gecontroleerde hemelwaterafvoer gootzijde
Verzinking	275 g/m ²

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.