


**Nok lessenaarsdak | 115 x 115 mm | 80° | Staal 0,75 mm | 25 µm Polyester |
8011 - Notenbruin**



Artikelnr.: 507581SL03



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Nok lessenaarsdak

Producttoepassingen

De nok wordt bij een lessenaarsdak aan de bovenkant gebruikt en raakt met een kant over de profielplaten en met de andere kant naar beneden tegen de gevel. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze nokken worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

| | |
|-------------|------------------------------|
| Staat | Nieuw |
| Lengte | max. 3500 mm |
| Lengte A | 115 mm |
| Lengte B | 115 mm |
| Hoek | 80° |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,75 mm |
| Coating | 25 µm polyester |
| Structuur | Glad, iets glanzend |
| Kleur | Notenbruin (RAL 8011) |
| Achterkant | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Toepassing | Afsluiting nok lessenaarsdak |
| Bevestiging | ca. 6 schroeven p/m |
| Merk | Weckman |

