


**Golfplaat 18/1064 | Dak | Staal 0,75 mm | 25 µm Polyester | 8011 - Notenbruin**



Artikelnr.: 507581W1LR



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Weckman Golfplaat 18/1064 | Dak – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **golfplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor allerlei soorten daken.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame dakoplossing** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,75 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1120 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1064 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating** in **Notenbruin (RAL 8011)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

#### Waarom Golfplaat 18/1064 | Dak?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,75 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 18 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** – Beschermt tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 150 mm - 10000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) – Zonder. Beschermt tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle montage voor nieuwe en bestaande daken.
- **Carports, terrassen & overkappingen** – Bescherming voor voertuigen en zitplaatsen.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Perfect voor duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & magazijnen** – Stabiele dakoplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw golfplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1120 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1064 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

#### Bestel nu Golfplaat 18/1064 | Dak – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



#### Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Achterkant       | Lichtgrijs (RAL 7035)                                                                      |
| Afhalen mogelijk | Ja                                                                                         |
| Anti-Drup vilt   | Zonder                                                                                     |
| Bevestiging      | Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup>   Berg: ca. 6 schroeven en kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Brandklasse      | A1                                                                                         |
| Coating          | 25 µm polyester                                                                            |
| DIN              | EN 1090                                                                                    |
| Dikte            | 0,75 mm                                                                                    |
| Eigenschap       | 1ste keus                                                                                  |
| Garantie         | 10 jaar doorroesten                                                                        |
| Garantie         | 10 jaar                                                                                    |
| Hellingshoek     | min. 3° (5,24 cm/m)                                                                        |
| Kleur            | Notenbruin (RAL 8011)                                                                      |
| Kwaliteit        | Basic                                                                                      |
| Legrichting      | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                                       |
| Lengte           | 150 mm - 10000 mm                                                                          |
| Materiaal        | Staal                                                                                      |
| Merk             | Weckman                                                                                    |
| Plaatbreedte     | 1120 mm                                                                                    |
| Profiel          | Golf                                                                                       |
| Profielhoogte    | 18 mm                                                                                      |
| Reliëfdruk       | Nee                                                                                        |
| Sale             | Nee                                                                                        |
| Staalkwaliteit   | S280GD                                                                                     |
| Steuningsafstand | zie belastingstabel                                                                        |
| Structuur        | Glad, iets glanzend                                                                        |
| Toepassing       | Normale atmosferische omstandigheden                                                       |
| Topseller        | Nee                                                                                        |
| Uitvoering       | Dakplaat                                                                                   |
| Verzinking       | 275 g/m <sup>2</sup>                                                                       |
| Werkende breedte | 1064 mm                                                                                    |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.