


**Vulstrook | Getand | Geperforeerd | Profiel 33/500TR | Voor op de plaat | 8012
- Roodbruin**



Artikelnr.: 507582ZG33G



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Vulstrook | Getand | Geperforeerd – Stabiele opvulling voor dakafwerkingen

De Vulstrook | Getand | Geperforeerd gemaakt van Staal zorgt voor een betrouwbare afdichting van dakplaten bij de druiplijst of de nok. Het **voorkomt het binnendringen van vuil, insecten en vocht** en past zich flexibel aan de contouren van het dak aan. Afhankelijk van het ontwerp kan het gebruik van Vulstrook | Getand | Geperforeerd de ventilatie van het dak beïnvloeden.

Waarom Vulstrook | Getand | Geperforeerd?

- **Bescherming & afdichting** – Dicht kieren tussen dakplaten bij de druiplijst of de nok.
- **Perfect geschikt voor 33/500** – Voor op de plaat, ontwikkeld voor optimale afdichting.
- **Selecteerbaar** – Met openingen variant zorgt voor luchtcirculatie, terwijl de zonder openingen variant maximale bescherming biedt.
- **Eenvoudige verwerking** – 50 cm lengte voor snelle en veilige montage.
- **In kleur gecoördineerd** – In Roodbruin (RAL 8012) voor een harmonieuze uitstraling op het dak.

Bestel nu Vulstrook | Getand | Geperforeerd – Voor een schone & beschermde dakafwerking!



Technische details	
Afhalen mogelijk	Ja
Dikte	0,75 mm
Eigenschap	Met openingen
Kleur	Roodbruin (RAL 8012)
Lengte	50 cm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Passend voor	Voor op de plaat
Profiel	33/500
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting profielopeningen nok & goot
Uitvoering	Vulstrook

HMG
BENELUX

