


**Vulstrook | Getand | Geperforeerd | Profiel 20/1100TR | Voor op de plaat |
8004 - Koperbruin**



Artikelnr.: 507584ZG20G



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Vulstrook | Getand | Geperforeerd – Stabiele opvulling voor dakafwerkingen

De Vulstrook | Getand | Geperforeerd gemaakt van Staal zorgt voor een betrouwbare afdichting van dakplaten bij de driuplijst of de nok. Het **voorkomt het binnendringen van vuil, insecten en vocht** en past zich flexibel aan de contouren van het dak aan. Afhankelijk van het ontwerp kan het gebruik van Vulstrook | Getand | Geperforeerd de ventilatie van het dak beïnvloeden.

Waarom Vulstrook | Getand | Geperforeerd?

- **Bescherming & afdichting** – Dicht kieren tussen dakplaten en draagbalken.
- **Perfect geschikt voor 20/1100** – Voor op de plaat, ontwikkeld voor optimale afdichting.
- **Selecteerbaar** – Met openingen variant zorgt voor luchtcirculatie, terwijl de zonder openingen variant maximale bescherming biedt.
- **Eenvoudige verwerking** – 1127 mm lengte voor snelle en veilige montage.
- **In kleur gecoördineerd** – In Koperbruin (RAL 8004) voor een harmonieuze uitstraling op het dak.

Bestel nu Vulstrook | Getand | Geperforeerd – Voor een schone & beschermde dakafwerking!



Tech. Details	
Afhalen mogelijk	Ja
Dikte	0,75 mm
Eigenschap	Met openingen
Kleur	Koperbruin (RAL 8004)
Lengte	1127 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Passend voor	Voor op de plaat
Profiel	20/1100
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting profielopeningen nok & goot
Uitvoering	Vulstrook

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.