


**Vulstrook | Getand | Geperforeerd | Profiel 35/1035TR | Voor onder de plaat |  
8004 - Koperbruin**



Artikelnr.: 507584ZK35G



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Weckman Vulstrook | Getand | Geperforeerd – Stabiele opvulling voor dakafwerkingen

De Vulstrook | Getand | Geperforeerd gemaakt van Staal zorgt voor een betrouwbare afdichting van dakplaten bij de driuplijst of de nok. Het voorkomt het binnendringen van vuil, insecten en vocht en past zich flexibel aan de contouren van het dak aan. Afhankelijk van het ontwerp kan het gebruik van Vulstrook | Getand | Geperforeerd de ventilatie van het dak beïnvloeden.

#### Waarom Vulstrook | Getand | Geperforeerd?

- **Bescherming & afdichting** – Dicht kieren tussen dakplaten en draagbalken.
- **Perfect geschikt voor 35/1035** – Voor onder de plaat, ontwikkeld voor optimale afdichting.
- **Selecteerbaar** – Met openingen variant zorgt voor luchtcirculatie, terwijl de zonder openingen variant maximale bescherming biedt.
- **Eenvoudige verwerking** – 1075 mm lengte voor snelle en veilige montage.
- **In kleur gecoördineerd** – In Koperbruin (RAL 8004) voor een harmonieuze uitstraling op het dak.

**Bestel nu Vulstrook | Getand | Geperforeerd – Voor een schone & beschermde dakafwerking!**

**H M G**  
B E N E L U X



### Tech. Details

Afhalen mogelijk	Ja
Dikte	0,75 mm
Eigenschap	Met openingen
Kleur	Koperbruin (RAL 8004)
Lengte	1075 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Passend voor	Voor onder de plaat
Profiel	35/1035
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting profielopeningen nok & goot
Uitvoering	Vulstrook

