

**Dakpanplaat EUROPA | Anti-Drup 700 g/m² | Staal 0,50 mm | 35 µm
Mattpolyester | 23 - Donkergrijs**



Artikelnr.: 515023TTEK



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Dakpanplaat EUROPA | Anti-Drup 700 g/m² – De esthetische & duurzame dakoplossing

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **dakpanplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor daken die niet alleen beschermen, maar er ook goed uitzien.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakpanplaten zijn speciaal ontwikkeld om een robuuste en duurzame dakoplossing te bieden met een **klassieke dakpanlook**. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1120 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1010 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **35 µm mattpolyester coating in Donkergrijs (? RAL 7024)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 63 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

Waarom Dakpanplaat EUROPA | Anti-Drup 700 g/m²?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 63 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 35 µm mattpolyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** – Beschermst tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 450 mm - 8000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) – 700 g/m². Beschermst tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 15 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle montage voor nieuwe en bestaande daken.
- **Woongebouwen & aanbouw** – Visueel aantrekkelijk alternatief voor klassieke dakpannen.
- **Carports, terrassen & overkappingen** – Bescherming voor voertuigen en zitplaatsen met een stijlvolle uitstraling.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Hoogwaardige dakbedekking met duurzame esthetiek.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw dakpanplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1120 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1010 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Dakpanplaat EUROPA | Anti-Drup 700 g/m² – Snelle levering & met 15 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Opgelet: Bepaalde plaatlengtes zijn ongunstig en kunnen tot problemen leiden tijdens de montage. Wij raden af om ongunstige lengtes te bestellen. Zie de tabel onder Downloads - Overige data sheets.



Tech. Details

Achterkant	Anti-Drup viltlaag (700 g/m ²) Grijswit
Afhalen mogelijk	Ja
Anti-Drup vilt	700 g/m ²
Bevestiging	Dal: ca. 6 schroeven p/m ² Overlapping: ca. 3 schroeven p/m ²
Brandklasse	A2-s1, d0
Coating	35 µm mattpolyester
DIN	EN 14782
Dikte	0,50 mm
Eigenschap	1ste keus
Garantie	15 jaar doorroesten en coating
Garantie	15 jaar
Hellingshoek	min. 10° (17,45 cm/m)
Kleur	Donkergrijs (? RAL 7024)
Kwaliteit	Premium
Legrichting	Van rechts naar links
Lengte	450 mm - 8000 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Panlengte	350 mm
Plaatbreedte	1120 mm
Profiel	Dakpan
Profielhoogte	63 mm
Sale	Nee
Staalkwaliteit	S280GD
Steuningsafstand	max. 35 cm
Structuur	Iets ruw, matt
Toepassing	Veeleisende atmosferische omstandigheden
Topseller	Nee
Uitvoering	Dakplaat
Verzinking	275 g/m ²
Werkende breedte	1010 mm



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.