

**Dakpanplaat EUROPA | Anti-Drup 700 g/m<sup>2</sup> | Staal 0,50 mm | 35 µm  
Mattpolyester | 32 - Donkerbruin**



Artikelnr.: 515032TTEK



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Weckman Dakpanplaat EUROPA | Anti-Drup 700 g/m<sup>2</sup> – De esthetische & duurzame dakoplossing

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **dakpanplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor daken die niet alleen beschermen, maar er ook goed uitzien.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakpanplaten zijn speciaal ontwikkeld om een robuuste en duurzame dakoplossing te bieden met een **klassieke dakpanlook**. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1120 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1010 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **35 µm mattpolyester coating in Donkerbruin (? RAL 8014)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 63 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

#### Waarom Dakpanplaat EUROPA | Anti-Drup 700 g/m<sup>2</sup>?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 63 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 35 µm mattpolyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** – Beschermst tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 450 mm - 8000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) – 700 g/m<sup>2</sup>. Beschermst tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 15 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle montage voor nieuwe en bestaande daken.
- **Woongebouwen & aanbouw** – Visueel aantrekkelijk alternatief voor klassieke dakpannen.
- **Carports, terrassen & overkappingen** – Bescherming voor voertuigen en zitplaatsen met een stijlvolle uitstraling.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Hoogwaardige dakbedekking met duurzame esthetiek.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw dakpanplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1120 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1010 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

#### Bestel nu Dakpanplaat EUROPA | Anti-Drup 700 g/m<sup>2</sup> – Snelle levering & met 15 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



**Opgelet:** Bepaalde plaatlengtes zijn ongunstig en kunnen tot problemen leiden tijdens de montage. Wij raden af om ongunstige lengtes te bestellen. Zie de tabel onder Downloads - Overige data sheets.



| Tech. Details    |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Achterkant       | Anti-Drup viltlaag (700 g/m <sup>2</sup> )   Grijswit                                 |
| Afhalen mogelijk | Ja                                                                                    |
| Anti-Drup vilt   | 700 g/m <sup>2</sup>                                                                  |
| Bevestiging      | Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup>   Overlapping: ca. 3 schroeven p/m <sup>2</sup> |
| Brandklasse      | A2-s1, d0                                                                             |
| Coating          | 35 µm mattpolyester                                                                   |
| DIN              | EN 14782                                                                              |
| Dikte            | 0,50 mm                                                                               |
| Eigenschap       | 1ste keus                                                                             |
| Garantie         | 15 jaar doorroesten en coating                                                        |
| Garantie         | 15 jaar                                                                               |
| Hellingshoek     | min. 10° (17,45 cm/m)                                                                 |
| Kleur            | Donkerbruin (? RAL 8014)                                                              |
| Kwaliteit        | Premium                                                                               |
| Legrichting      | Van rechts naar links                                                                 |
| Lengte           | 450 mm - 8000 mm                                                                      |
| Materiaal        | Staal                                                                                 |
| Merk             | Weckman                                                                               |
| Panlengte        | 350 mm                                                                                |
| Plaatbreedte     | 1120 mm                                                                               |
| Profiel          | Dakpan                                                                                |
| Profielhoogte    | 63 mm                                                                                 |
| Sale             | Nee                                                                                   |
| Staalkwaliteit   | S280GD                                                                                |
| Steuningsafstand | max. 35 cm                                                                            |
| Structuur        | Iets ruw, matt                                                                        |
| Toepassing       | Veeleisende atmosferische omstandigheden                                              |
| Topseller        | Nee                                                                                   |
| Uitvoering       | Dakplaat                                                                              |
| Verzinking       | 275 g/m <sup>2</sup>                                                                  |
| Werkende breedte | 1010 mm                                                                               |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.