

**Felsplaat 33/500-LE | Dak | Anti-Drup 1000 g/m² | Staal 0,50 mm | 35 µm
Mattpolyester | 32 - Donkerbruin**



Artikelnr.: 515032W33LVE



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Felsplaat 33/500-LE | Dak | Anti-Drup 1000 g/m² – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **felsplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor allerlei soorten daken.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame dakoplossing** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 54,8 cm** en de **effectieve werkende breedte van 50 cm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **35 µm mattpolyester coating in Donkerbruin (? RAL 8014)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 33 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

Waarom Felsplaat 33/500-LE | Dak | Anti-Drup 1000 g/m²?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 33 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 35 µm mattpolyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** – Beschermst tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 0,15 m - 7,00 m, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) – 1000 g/m². Beschermst tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 15 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle montage voor nieuwe en bestaande daken.
- **Carports, terrassen & overkappingen** – Bescherming voor voertuigen en zitplaatsen.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Perfect voor duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & magazijnen** – Stabiele dakoplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.
- **Geschiktheid voor PV-systemen** – Nee.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw felsplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 54,8 cm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 50 cm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Felsplaat 33/500-LE | Dak | Anti-Drup 1000 g/m² – Snelle levering & met 15 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Afhalen mogelijk	Ja
Anti-Drup vilt	1000 g/m ²
Bevestiging	Dal: ca. 8 schroeven p/m ² Berg: ca. 9 schroeven en kalotten p/m ²
Brandklasse	A2-s1, d0
Coating	35 µm mattpolyester
DIN	EN14782
Dikte	0,50 mm
Eigenschap	1ste keus
Garantie	15 jaar doorroesten en coating
Garantie	15 jaar
Hellingshoek	min. 15° (26,18 cm/m)
Kleur	Donkerbruin (? RAL 8014)
Kleur achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Kwaliteit	Premium
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	0,15 m - 7,00 m
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Plaatbreedte	54,8 cm
Profiel	Fels
Profielhoogte	33 mm
Reliëfdruk	Vlak
Sale	Nee
Schroefverbinding	Zichtbaar
Staalkwaliteit	S280GD
Steuningsafstand	max. 40 cm
Structuur	Iets ruw, matt
Toepassing	Veeleisende atmosferische omstandigheden
Topseller	Nee
Uitvoering	Dakplaat
Verzinking	275 g/m ²
Voor zonnepanelen	Nee
Werkende breedte	50 cm

