

**Nok lessenaarsdak | 11,5 x 11,5 cm | 85° | Staal 0,50 mm | 35 µm
Mattpolyester | 33 - Zwart**



Artikelnr.: 515033SL02



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Nok lessenaarsdak | 11,5 x 11,5 cm | 85° – Bescherming & perfecte afwerking voor uw lessenaarsdak

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestendige oplossing voor de **topafwerking van uw lessenaarsdak**? De nok voor lessenaarsdak zorgt voor een schone dakafwerking, beschermt de dakstructuur tegen binnendringend vocht en geeft uw bouwproject een visueel aantrekkelijke rand.

Zonder professionele afdichting kan regenwater ongecontroleerd binnendringen, met langdurige schade aan de dakstructuur en gevel tot gevolg. Dit nok voor lessenaarsdak is speciaal ontwikkeld om de **dakrand op lange termijn af te dichten en te stabiliseren**. Het maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en robuuste coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van max. 3,50 m** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **35 µm mattpolyester coating in Zwart (? RAL 9005)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Nok lessenaarsdak | 11,5 x 11,5 cm | 85°?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Optimale bescherming** – Beschermt de dakrand betrouwbaar tegen weersinvloeden.
- **Robuuste coating** – 35 µm mattpolyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Lengtes op maat** – max. 3,50 m, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Lessenaarsdaken & aanbouwen** – Perfecte afwerking voor een modern dakontwerp.
- **Carports & terrasoverkappingen** – Bescherming tegen weersinvloeden & visueel schone dakrand.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Duurzame oplossing voor kleinere bouwprojecten.
- **Commerciële gebouwen & hallen** – Stabiele dakafwerkingen voor grotere projecten.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw nokken voor lessenaarsdaken worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **lengte is max. 3,50 m**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Nok lessenaarsdak | 11,5 x 11,5 cm | 85° bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Aanwending	Enkelwandige platen
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	35 µm mattpolyester
Dikte	0,50 mm
Hoek	85°
Kleur	Zwart (? RAL 9005)
Kleur achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Lengte	max. 3,50 m
Lengte A	115 mm
Lengte B	115 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Staat	Nieuw
Structuur	Iets ruw, matt
Toepassing	Afsluiting nok lessenaarsdak
Verzinking	275 g/m ²

HMG
BENELUX



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.