

## Dakpanplaat EUROPA | Staal 0,50 mm | 35 µm Mattpolyester | 33 - Zwart



**HMG**

B E N E L U X

Artikelnr.: 515033TTE



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Dakpanplaat EUROPA

Stalen dakpanplaat EUROPA met een totale profielhoogte van 63 mm (45 mm profielhoogte + 18 mm verhoging volgende dakpan) en een werkende breedte van 1010 mm. Deze stalen dakpanplaten met een materiaaldikte van 0,50 mm wegen 5,53 kg/m<sup>2</sup> en worden op bestelling tot een lengte van 8 m cm nauwkeurig op maat geprofileerd.

**Let op:** Bepaalde plaatlengtes kunnen ongunstig uitvallen, waardoor problemen bij de montage kunnen ontstaan. Wij adviseren u om geen ongunstige plaatlengtes te bestellen. Zie tabel infoblad onder downloads - meer datasheets.

### Producttoepassingen

De dakpanplaat EUROPA wordt als dakplaat geprofileerd. Een dak profielplaat heeft ter bescherming tegen binnendringend water door capillaire werking een speciale groef aan de zijkant. Deze anti capillaire groef wordt overlapt met de volgende plaat en zorgt voor een waterdicht dak. Stalen dakpanplaten zijn een ideaal alternatief voor dakpannen en geschikt als dakbedekking van zowel kleinere daken van recreatiewoningen, schuren en carports als ook voor nieuwbouw en renovatie van grote daken van boerderijen en woonhuizen. Weckman dakpanplaten kunnen al worden toegepast op daken met een minimale afschot van 10 graden.

### Coating

De zinklaag en de goede UV bestendige mat polyester kleurcoating met een laagdikte van 35 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een zeer goede bescherming tegen corrosie en verkleuring. De coating is glad, mat en goed krasvast.

### Garantie

Op deze Weckman dakpanplaten made in Germany hebt u 15 jaar coating garantie en 35 jaar functionele garantie.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 1120 mm, elke volgende plaat + 1010 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Uitvoering                 | Dakplaat  |
| Profiel                    | Dakpan  |
| Profielhoogte              | 63 mm   |
| Plaatbreedte               | 1120 mm   |
| Werkende breedte           | 1010 mm   |
| Lengte                     | 450 mm - 8000 mm  |
| Panlengte                  | 350 mm  |
| Materiaal                  | Staal   |
| Verzinking                 | 275 g/m <sup>2</sup>  |
| Dikte                      | 0,50 mm   |
| Coating                    | 35 µm mattpolyester   |
| Structuur                  | lets ruw, matt  |
| Kleur                      | Zwart (? RAL 9005)  |
| Achterkant                 | Lichtgrijs (RAL 7035)   |
| Toepassing                 | Veeleisende atmosferische omstandigheden  |
| Garantie                   | 15 jaar doorroesten en coating  |
| Garantie                   | 15 jaar   |
| Hellingshoek               | min. 10° (17,45 cm/m)   |
| Steuningsafstand           | max. 35 cm  |
| Legrichting                | Van rechts naar links   |
| Bevestiging                | Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup>   Overlapping: ca. 3 schroeven p/m <sup>2</sup> |
| Eigenschap                 | 1ste keus   |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A1  |
| Anti-Drup vilt             | Zonder  |
| Kwaliteit                  | Premium   |
| DIN                        | EN 14782  |
| Topseller                  | Nee   |
| Sale                       | Nee   |
| Merk                       | Weckman   |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.