

## Vlakke plaat | 60 µm TTHD | Staal 0,50 mm | 8012 - Roodbruin



Artikelnr.: 525082

Link webshop: <https://www.hmg-benelux-shop.com/vlakke-plaat-60-mym-tthd-staal-050-mm-8012---roodbruin-525082.html>

## Productinfo

### Vlakke platen

Deze vlakke plaat heeft een totale en werkende breedte van 1250 mm. Deze stalen vlakke platen heeft een materiaaldikte van 0,50 mm en worden op bestelling nauwkeurig op maat gezaagd.

### Producttoepassingen

Vlakke platen worden gebruikt om bijvoorbeeld zetwerk (nokken, windveren etc.) te maken:

### Coating

De zinklaag en de uitstekende UV bestendige TTHD kleurcoating met een laagdikte van 60 µm bieden in normale stedelijke en landelijke, als ook beperkt in industriële en maritime omgevingen een uitstekende bescherming tegen corrosie en verkleuring. De coating is licht gestructureerd, iets glanzend en zeer krasvast.

### Garantie

Op deze Weckman vlakke platen made in Germany hebt u 20 jaar coating garantie en 40 jaar functionele garantie.

A large, light gray watermark of the HMG BENELUX logo is centered on the page. It consists of a triangle above the letters 'HMG' and the word 'BENELUX' below it.

### Tech. Details

|                    |  |
|--------------------|--|
| Type               | Vlakke plaat   |
| Kwaliteit          | 1ste keus  |
| Profiel            | Vlak   |
| Profielhoogte      | 0 mm   |
| Plaatbreedte       | 1250 mm  |
| Werkende breedte   | 1250 mm  |
| Gewicht (ca.)      | 5,30 kg/m <sup>2</sup>                                   |
| Materiaal          | Staal  |
| Verzinking         | 275 g/m <sup>2</sup>                                     |
| Dikte              | 0,50 mm  |
| Coating            | 60 µm TTHD   |
| Structuur          | Glad, generfd  |
| Kleur              | Roodbruin (RAL 8012)                                     |
| Anti-Drup viltlaag | Zonder   |
| Achterkant         | Grijswit   |
| Brandklasse        | A1   |
| Toepassing         | Ook industriële en maritime atmosferische omstandigheden |
| Garantie           | 20 jaar doorroesten en coating                           |
| Garantie           | 20 Jahre   |



## Montage

### Op maat knippen / zagen

Bij onze in de fabriek op maat geproduceerde vlakke platen is het niet nodig om de snijkanten extra te behandelen. Als u stalen vlakke platen zelf bewerkt adviseren wij om de snijkanten met onze speciale reparatieverf te behandelen.

Om de verzinking van de platen aan de snijranden niet te beschadigen is het van groot belang gereedschap te gebruiken dat geen warmte ontwikkelt. Gebruik daarom nooit een slijpschijf. Wel kunt u een elektrische knabbelschaar of een decoupeerzaag gebruiken. Aluminium profielplaten kunt u wel met een slijpschijf bewerken.

### Bevestiging

Vlakke platen kunt u met RVS en verzinkte schroeven bevestigen. Aluminium platen kunnen alleen met RVS schroeven bevestigd worden.

**Let op:** Verwijder tijdens en na de montage al het boorsel en zaagsel van profielplaten en ook uit de dakgoot. Blijft dat liggen kan dat lelijke vlekken op de coating veroorzaken welke op den duur kunnen gaan roesten.

Meer informatie vindt u in de montagehandleiding onder "downloads".



**HMG**  
B E N E L U X