

Nokstuk vlak | 145 x 145 mm | 150° | Staal 0,50 mm | 60 µm Puramid | 6012 - Roodbruin



Artikelnr.: 525082SI02



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Nokstuk vlak | 145 x 145 mm | 150° – Optimale dakafwerking & weerbescherming

Bent u op zoek naar een betrouwbare oplossing om het **nokgedeelte van uw dak te beschermen tegen vocht, wind en vuil**? Het nokstuk zorgt voor een stabiele verbinding tussen de dakoppervlakken en garandeert een weerbestendige afdichting.

Zonder een professionele afdichting kan water het nokgedeelte binnendringen, wat kan leiden tot langdurige schade aan de dakonderconstructie. Dit nokstuk is speciaal ontwikkeld om een **veilige afdichting te garanderen** en de dakstructuur te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Het maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en duurzame coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van max. 3500 mm** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **60 µm Puramid coating in Roodbruin (RAL 8012)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Nokstuk vlak | 145 x 145 mm | 150°?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Effectieve bescherming tegen weersinvloeden** – Beschermt de nok tegen vocht en vuil.
- **Robuuste coating** – 60 µm Puramid voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Lengtes op maat** – max. 3500 mm, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Zadeldaken & lessenaarsdaken** – Professionele dakafwerking voor langdurige bescherming.
- **Carpports, terrassen & overkappingen** – Stabiele verbinding & bescherming voor vrijstaande daken.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Weerbestendig nokuiteinde voor kleinere dakconstructies.
- **Werkplaatsen & magazijnen** – Bescherming en stabiliteit voor grote dakoppervlakken.
- **Agrarische gebouwen** – Bestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw nokstukken worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **lengte is max. 3500 mm**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Nokstuk vlak | 145 x 145 mm | 150° bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!
Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Tech. Details

Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	ca. 8 schroeven p/m
Coating	60 µm Puramid
Dikte	0,50 mm
Hoek	150°
Kleur	Roodbruin (RAL 8012)
Lengte	max. 3500 mm
Lengte A	145 mm
Lengte B	145 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Staat	Nieuw
Structuur	Glad, generfd
Toepassing	Afsluiting nok zadeldak
Uitvoering	Nokstuk vlak
Verzinking	275 g/m ²

HMG
 B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.