


**Nok lessenaarsdak | 200 x 250 mm | 85° | Staal 0,50 mm | 60 µm Puramid |
8004 - Koperbruin**



Artikelnr.: 525084SL05



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Nok lessenaarsdak | 200 x 250 mm | 85° – Bescherming & perfecte afwerking voor uw lessenaarsdak

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestendige oplossing voor de **topafwerking van uw lessenaarsdak**? De nok voor lessenaarsdak zorgt voor een schone dakafwerking, beschermt de dakstructuur tegen binnendringend vocht en geeft uw bouwproject een visueel aantrekkelijke rand.

Zonder professionele afdichting kan regenwater ongecontroleerd binnendringen, met langdurige schade aan de dakstructuur en gevel tot gevolg. Dit nok voor lessenaarsdak is speciaal ontwikkeld om de **dakrand op lange termijn af te dichten en te stabiliseren**. Het maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en robuuste coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van max. 3500 mm** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **60 µm Puramid coating in Koperbruin (RAL 8004)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Nok lessenaarsdak | 200 x 250 mm | 85°?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Optimale bescherming** – Beschermt de dakrand betrouwbaar tegen weersinvloeden.
- **Robuuste coating** – 60 µm Puramid voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Lengtes op maat** – max. 3500 mm, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Lessenaarsdaken & aanbouwen** – Perfecte afwerking voor een modern dakontwerp.
- **Carports & terrasoverkappingen** – Bescherming tegen weersinvloeden & visueel schone dakrand.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Duurzame oplossing voor kleinere bouwprojecten.
- **Commerciële gebouwen & hallen** – Stabiele dakafwerkingen voor grotere projecten.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw nokken voor lessenaarsdaken worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **lengte is max. 3500 mm**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Nok lessenaarsdak | 200 x 250 mm | 85° bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details	
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	60 µm Puramid
Dikte	0,50 mm
Hoek	85°
Kleur	Koperbruin (RAL 8004)
Lengte	max. 3500 mm
Lengte A	200 mm
Lengte B	250 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Staat	Nieuw
Structuur	Glad, generfd
Toepassing	Afsluiting nok lessenaarsdak
Verzinking	275 g/m²

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.