


**Damwandplaat 20/1100 | Dak | Anti-Drup 1000 g/m<sup>2</sup> | Staal 0,50 mm | 60 µm  
Puramid | 8004 - Koperbruin**



Artikelnr.: 525084W20LV



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Weckman Damwandplaat 20/1100 | Dak | Anti-Drup 1000 g/m<sup>2</sup> – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **damwandplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor allerlei soorten daken.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame dakoplossing** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1135 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1100 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **60 µm Puramid coating in Koperbruin (RAL 8004)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 20 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

#### Waarom Damwandplaat 20/1100 | Dak | Anti-Drup 1000 g/m<sup>2</sup>?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 20 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 60 µm Puramid voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** – Beschermst tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 150 mm - 9000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) – 1000 g/m<sup>2</sup>. Beschermst tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 20 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle montage voor nieuwe en bestaande daken.
- **Carports, terrassen & overkappingen** – Bescherming voor voertuigen en zitplaatsen.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Perfect voor duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & magazijnen** – Stabiele dakoplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.
- **Geschiktheid voor PV-systemen** – Nee.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw damwandplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1135 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1100 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

#### Bestel nu Damwandplaat 20/1100 | Dak | Anti-Drup 1000 g/m<sup>2</sup> – Snelle levering & met 20 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



## Tech. Details

|                   |  |
|-------------------|--|
| Achterkant        | Anti-Drup viltlaag (1000 g/m <sup>2</sup> )   Grijswit                                     |
| Afhalen mogelijk  | Ja   |
| Anti-Drup vilt    | 1000 g/m <sup>2</sup>  |
| Bevestiging       | Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup>   Berg: ca. 6 schroeven en kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Brandklasse       | A2-s1, d0  |
| Coating           | 60 µm Puramid  |
| DIN               | EN 1090  |
| Dikte             | 0,50 mm  |
| Eigenschap        | 1ste keus  |
| Garantie          | 20 jaar doorroesten en coating   |
| Garantie          | 20 jaar  |
| Hellingshoek      | min. 3° (5,24 cm/m)  |
| Kleur             | Koperbruin (RAL 8004)  |
| Kwaliteit         | Premium  |
| Legrichting       | Links-rechts / Rechts-links mogelijk   |
| Lengte            | 150 mm - 9000 mm   |
| Materiaal         | Staal  |
| Merk              | Weckman  |
| Plaatbreedte      | 1135 mm  |
| Profiel           | Damwand  |
| Profielhoogte     | 20 mm  |
| Reliëfdruk        | Nee  |
| Sale              | Nee  |
| Staalkwaliteit    | S280GD   |
| Steuningsafstand  | zie belastingstabel  |
| Structuur         | Glad, generfd  |
| Toepassing        | Industriele en maritime atmosferische omstandigheden                                       |
| Topseller         | Nee  |
| Uitvoering        | Dakplaat   |
| Verzinking        | 275 g/m <sup>2</sup>   |
| Voor zonnepanelen | Nee  |
| Werkende breedte  | 1100 mm  |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.