

PVC golfplaat | 177/51 | Profiel 6 | 1,4 mm | Helder, licht blauw getint | 1250 mm



Artikelnr.: 5514KP6125

Link webshop: <https://www.hmg-benelux-shop.com/pvc-golfplaat-17751-profiel-6-14-mm-helder-licht-blauw-getint-1250-mm-5514kp6125.html>

Productinfo

PVC golfplaat 177/51 profiel 6

Deze lichtplaat heeft een dikte van 1,4 mm en is ook onder de naam VLF-177/51 profiel 6 bekend. Deze golfplaat in de kleur helder, laat ca. 85% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 1,25 tot 3,10 m. De platen worden niet op maat gezaagd. De plaatbreedte is 1097 mm en de werkende breedte 1062 mm.

Producttoepassingen

Heldere PVC golfplaten zijn niet volledig glashelder maar zijn heel iets lichtblauw van kleur. Zodra u de platen tegen de zon houdt, is dit bijna niet meer te zien. Enkelwandige PVC platen zijn UV-bestendig, goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (vanaf een dikte van 1,2 mm) (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden), temperatuurbestendig, zijn moeilijk ontvlambaar en milieuvriendelijk. PVC golfplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden PVC golfplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

Kan gecombineerd worden met onze vezelcement golfplaten profiel 177/51.

Garantie

Op enkelwandige PVC golfplaten met een materiaaldikte van 1,4 mm in WHR-kwaliteit hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

Dekkende breedte

1 plaat = 1097 mm, elke volgende plaat + 1062 mm

Bijvoorbeeld:

1 plaat = 1097 mm

2 platen = 2159 mm

3 platen = 3221 mm

enz.

Tussenmaten zijn mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.

Tech. Details

Type	Dak- en wandplaat
Staat	Nieuw
Profiel	Golf
Profielhoogte	51 mm
Plaatbreedte	1097 mm
Werkende breedte	1062 mm
Lengte	1250 mm
Gewicht (ca.)	1,20 kg/m ²
Materiaal	PVC
Eigenschap	Slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig
Dikte	1,40 mm
Structuur	Glad
Op rol	Nee
Kleur	Helder, licht blauw getint
Lichtdoorlaat	85%
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen, stallen etc.
Garantie	10 jaar hagelschade en lichttransmissie
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 7°
Ondersteuningsafstand	1,20 m (belasting max. 75 kg/m ²)
Legrichting	L-R / R-L mogelijk
Bevestiging	Berg: ca. 4 schroeven (6,5 x 90 mm) en afstandhouders (177/51) p/m ² Vrijblijvende richtwaarden!

Montage

Op maat zagen

Deze lichtplaten kunnen wij fabriekzeidig niet zagen maar dit kunt u eenvoudig zelf doen. Met een handzaag met fijngetand zaagblad of een elektrische handcirkelzaag (met 2.500 omdr./min.) kunt u de platen eenvoudig zagen. De platen moeten tijdens het zagen goed worden vastgeklemd.

Boren

Bij platen tot 3 m lengte dienen alle boorgaten een diameter te hebben die 3 mm groter is dan de dikte van de schroef. De voorgeschreven diameter van het boorgat verhoogt zich met 1 mm per extra meter lengte van de plaat. Wij adviseren u een speciale trappen- of kegelboor uit ons assortiment te gebruiken.

Bevestiging

Platen worden bevestigd met afstandhouders en schroeven op de berg.

Meer informatie vindt u in de montagehandleiding onder "downloads".



Bevestiging op de berg met schroeven en afstandhouders (ca. 4 p/m²)*

* **Geen aansprakelijkheid:** Houd er rekening mee dat de gegevens kunnen verschillen afhankelijk van de windbelasting of sneeuwzone. Gedetailleerde informatie kan worden verstrekt door uw bouwkundige ingenieur.