


## Vlakke plaat | Staal 0,50 mm | 80 µm Shimoco | 3009 - Oxyderood



Artikelnr.: 565039



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Weckman Vlakke plaat – Veelzijdig materiaal voor zetwerk op maat

Bent u op zoek naar een flexibele, weerbestendige **vlakke plaat** voor uw bouwplaats of werkplaats? Vlakke platen zijn de ideale oplossing voor zetwerk, gevelbekleding en reparaties op maat - op locatie naar wens gezaagd.

Een **en corrosiebestendig materiaal** is essentieel voor het nauwkeurig snijden en produceren van onderdelen op maat. Deze vlakke plaat is speciaal ontwikkeld om een **robuuste en flexibele basis** te bieden voor een breed scala aan toepassingen. Het maakt indruk door zijn eenvoudige verwerking, hoge weerstand en slijtvaste coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt deze plaat een optimale balans tussen stabiliteit en vervormbaarheid. De **plaatbreedte van 1250 mm** maakt efficiënt snijden mogelijk, terwijl de **80 µm Shimoco coating in Oxyderood (RAL 3009)** zorgt voor duurzame bescherming tegen weersinvloeden en corrosie.

#### Waarom Vlakke plaat?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Perfect voor zetwerk & snijwerk op maat** – Flexibel gebruik voor bouw en reparatie.
- **Robuuste coating** – 80 µm Shimoco voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor snijden, afkanten & op maat buigen.
- **Lengtes op maat** – 1000 - 2500 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Garantie** – 30 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Dak- & muuraansluitingen** – Zetwerk op maat voor exacte overgangen.
- **Bekleding & gevelbekleding** – Op maat gemaakte oplossingen voor bouwprojecten.
- **Reparaties & aanpassingen** – Perfect voor snel en precies werk op locatie.
- **Tuin- & carportconstructies** – Op maat gemaakte afdekkingen & beschermplaten.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw vlakke platen worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – ideaal voor nauwkeurig maatwerk op de bouwplaats. De **plaatbreedte is 1250 mm**, zodat het vereiste zetwerk, afdekkingen of bekleding flexibel kunnen worden vervaardigd.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

#### Bestel nu Vlakke plaat – Snelle levering & met 30 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



## Tech. Details

Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Afhalen mogelijk	Ja
Anti-Drup vilt	Zonder
Brandklasse	A1
Coating	80 µm Shimoco
DIN	EN 10346
Dikte	0,50 mm
Eigenschap	1ste keus
Garantie	30 jaar doorroesten en coating
Garantie	30 jaar
Kleur	Oxyderood (RAL 3009)
Kwaliteit	Deluxe
Lengte	1000 - 2500 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Plaatbreedte	1250 mm
Profiel	Vlak
Profielhoogte	0 mm
Sale	Nee
Staalkwaliteit	S280GD
Structuur	lets ruw, matt
Toepassing	Industriële en maritime atmosferische omstandigheden
Topseller	Nee
Uitvoering	Vlakke plaat
Verzinking	275 g/m <sup>2</sup>
Werkende breedte	1250 mm

B E N E L U X



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.