


**Buitenhoek | 195 x 195 mm | Staal 0,50 mm | 80 µm Shimoco | 3009 -
Oxyderood**



Artikelnr.: 565039UL03



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Buitenhoek | 195 x 195 mm – Perfecte bescherming & schone randen voor wandbekleding

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestendige oplossing om **bouwhoeken op betrouwbare wijze te beschermen en het uiterlijk ervan te verbeteren**? De buitenhoek biedt een schone afdekking voor buitenranden, beschermt gevels tegen weersinvloeden en geeft het bouwwerk een hoogwaardige uitstraling.

Zonder een geschikte bekleding zijn buitenranden gevoelig voor verwerking en slijtage. Deze buitenhoek is speciaal ontwikkeld om hoeken **stabiel af te dekken, schokken te absorberen** en voor een uniform uiterlijk te zorgen. Het maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en robuuste coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van max. 3500 mm** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **80 µm Shimoco coating in Oxyderood (RAL 3009)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Buitenhoek | 195 x 195 mm?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Perfecte randbescherming** – Beschermt hoeken tegen mechanische impact & verwerking.
- **Robuuste coating** – 80 µm Shimoco voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Lengtes op maat** – max. 3500 mm, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Afwerking van hoeken en gevels** – Bescherming en visuele afwerking voor buitenranden.
- **Bekleding & afdekkingen** – Gestandaardiseerd uiterlijk voor wandsystemen.
- **Werkplaatsen & productiehallen** – Stootvaste bescherming voor industriële gebouwen.
- **Tuinhuisjes & carports** – Effectieve weerbestendige kantenbandoplossing voor hout- en metaalconstructies.
- **Agrarische gebouwen** – Duurzame bescherming voor stallen & machinehallen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw buitenhoeken worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **lengte is max. 3500 mm**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw geveloppervlak. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Buitenhoek | 195 x 195 mm bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Tech. Details	
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	80 µm Shimoco
Dikte	0,50 mm
Hoek	90°
Kleur	Oxyderood (RAL 3009)
Lengte	max. 3500 mm
Lengte A	195 mm
Lengte B	195 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Staat	Nieuw
Structuur	Iets ruw, matt
Toepassing	Afsluiting 90° buitenhoeken
Verzinking	275 g/m²

HMG
B E N E L U X

