

**RVS schroeven met boorpunt | Overlappingsen en zetwerk | 4,5 x 22 mm E14 |  
Blank**



**HMG**  
B E N E L U X

Artikelnr.: 58145221400

Link webshop: <https://www.hmg-benelux-shop.com/rvs-schroeven-met-boorpunt-overlappingsen-en-zetwerk-45-x-22-mm-e14-blank-58145221400.html>

## Productinfo

### RVS schroeven met boorpunt voor overlappingsen en zetwerk

Deze schroeven worden voor overlappingsen bij stalen en aluminium platen en voor de bevestiging van stalen zetwerk op een houten onderconstructie gebruikt. Deze schroeven hebben een diameter van 4,8 mm en een lengte van 20 mm. Voor een waterdichte afdichting zijn deze schroeven voorzien met een E14 EPDM dichtring. Omdat de schroeven een boorpunt hebben hoeft u de gaten niet voor te boren.

#### Bijzonderheid

Boren zonder spanen: met behulp van deze speciale schroeven is spaanvorming minimaal. Bij de bevestiging van de metalen dakplaten met gebruikelijke schroeven heeft men altijd het probleem dat er bij het boren spanen ontstaan (metaalzaagsel). Deze spanen dient men tijdens en na montage zorgvuldig van het metalen dakoppervlak te verwijderen om later vlekken door roestvorming te voorkomen. Met spaanvrije schroeven is dit probleem opgelost. Bovendien zorgt de speciale bouw van de spaanvrije bevestigingsschroeven ervoor dat de kans dat het hout van de onderconstructie splijt zeer gering is. Dit verhoogt de levensduur van de houten onderconstructie duidelijk. De speciale coating van de spaanvrije schroeven reduceert bovendien ook lastige geluidsvorming tijdens het boren.

#### Verpakking

Een pak beinhoudt 100 schroeven.

#### Voor overlappingsen

Als profielplaten naast elkaar gelegd worden, moeten deze boven op de overlapping vast geschroefd worden. Het is belangrijk, dat hier alleen de platen aan elkaar vast zitten en de schroef niet in de onderconstructie terecht komt, omdat er dan problemen met het uitzetten van de platen kunnen ontstaan. Daarom moet echter deze korte schroef hiervoor gebruikt worden.

#### Voor zetwerk

Stalen en aluminium zetwerk worden met deze korte schroeven bevestigd.

#### Belangrijk: Aluminium golfplaten

Aluminium golfplaten können bij een montage in het dal alleen met een RVS schroef 6,0 x 38 mm met een E12 dichtring bevestigd worden, omdat bij deze schroeven de dichtring te groot is!

## Inhoud

1 pak = 100 stuk

### Tech. Details

Type	Schroef
Staat	Nieuw
Lengte	22 mm
Diameter	4,50 mm
Gewicht (ca.)	1,45 kg
Materiaal	RVS
Kleur	Blank
Dichting	Dichtring E14 met EPDM afdichting
Boorpunt	Ja
Toepassing	Voor montage van overlappingsen en zetwerk
Bijzonderheid	Geen boorgruis, hoeft niet gereinigt te worden
Inhoud	100 stuk

**HMG**  
B E N E L U X