

Verzinkte schroeven | Voor montage profieltop op houten constructie | 4,8 x 80 mm E14 | Loofgroen



Artikelnr.: 586280



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Verzinkte schroeven met boorpunt voor montage op de berg

Deze schroeven worden voor de montage op de berg van stalen platen op een houten onderconstructie gebruikt. Deze verzinkte schroeven hebben een diameter van 4,8 mm en een lengte van 80 mm. Voor een waterdichte afdichting zijn deze schroeven voorzien met een E14 EPDM dichtring.

Voor op de berg

Als stalen profielplaten op de berg op een houten onderconstructie bevestigd worden, kunnen deze schroeven gebruikt worden. In ieder geval heeft u dan ook nog kalotten (steunbeugels) nodig.

Belangrijk: Aluminium platen

Aluminium platen mogen alleen met RVS schroeven en niet met verzinkte schroeven vast geschroefd worden!

Inhoud

- 1 pak = 100 stuk

H M G
B E N E L U X



Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Schroef
Lengte	80 mm
Materiaal	Staal verzinkt
Kleur	Loofgroen (RAL 6002)
Toepassing	Bevestiging berg
Diameter	4,80 mm
Inhoud	100 stuk
Dichting	E14
Boorpunt	Ja
Materiaal constructie	Hout
Merk	Weckman



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.