

**Polycarbonaat kanaalplaat | 32 mm | Profiel Mendig | Voordeelpakket |  
Plaatbreedte 1250 mm | Goud-opaal | Breedte 9,03 m | Lengte 2,50 m**



Artikelnr.: 70075MC327025



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### VL Polycarbonaat kanaalplaat | 32 mm | Profiel Mendig | Voordeelpakket – De ideale oplossing voor isolerende & lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige kanaalplaat voor uw dak of muur? Deze Polycarbonaat kanaalplaat met **10-X-wandig structuur** combineert hoge stabiliteit, uitstekende thermische isolatie en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor energie-efficiënte en duurzame dakbedekking.

Zonder een duurzame kanaalplaat kan een dak snel warmte verliezen en door het weer worden aangetast. Deze kanaalplaat is speciaal ontwikkeld voor een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende, thermisch isolerende dakbedekking**. Het overtuigt door eenvoudige verwerking, hoge weerstand en een UV-bestendig oppervlak.

Gemaakt van **Polycarbonaat** met een **materiaaldikte van 32 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1250 mm** maakt een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Goud-opaal** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **kamerbreedte van 13 mm** voor extra stabiliteit en thermische isolatie zorgt.

#### Praktisch voordeelpakket - alles uit één hand

Met ons voordeelpakket ontvangt u niet alleen de kanaalplaten van hoge kwaliteit, maar ook de **montage profielen (Profiel Mendig Thermo) en bevestigingsmateriaal** (zie tabblad "Inhoud" voor de exacte samenstelling).

**Alles perfect op elkaar afgestemd** - zo bespaart u tijd en moeite bij het bestellen en kunt u meteen beginnen met de montage.

#### Waarom Polycarbonaat kanaalplaat | 32 mm | Profiel Mendig | Voordeelpakket?

- **Polycarbonaat** – Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid. [Meer info](#)
- **Dikte** – Robuust 32 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – 10-X-wandig, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 15 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermde tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 120° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Profiel Mendig Thermo als Kliksysteem.
- **Complete set voor veilige installatie** – Alle belangrijke onderdelen inbegrepen.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Serres & kassen** – Optimale lichtverspreiding & thermische isolatie.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Polycarbonaat kanaalplaten uit het voordeelpakket worden **gratis** op de door u gewenste lengte gesneden - voor een snelle en nauwkeurige montage. Het voordeelpakket dekt een **totale breedte van 9,02 m** en een **totale lengte van 2500 mm**. De **bedekkingsbreedte per lichtplaat is 1250 mm** waarbij de werkende breedte wordt



#### Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

bepaald door het gebruikte montageprofiel. Elke extra plaat breidt het dakoppervlak uit volgens de plaatbreedte min de insteekdiepte van het montage profiel.

Als er ter plaatse aanpassingen moeten worden gedaan, kan de kanaalplaat gemakkelijk worden ingekort door te zagen.

**Bestel nu Polycarbonaat kanaalplaat | 32 mm | Profiel Mendig | Voordeelpakket – Snelle levering & met 10 jaar garantie!**

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!

## Inhoud

2861043



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

| Tech. Details          |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Afhalen mogelijk       | Ja                                                                               |
| Bijzonderheid          | Warmtewerend                                                                     |
| Dikte                  | 32 mm                                                                            |
| Eigenschap             | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid                                        |
| Garantie               | 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid        |
| Garantie               | 10 jaar                                                                          |
| Hellingshoek           | min. 10° (17,45 cm/m)                                                            |
| Inhoud                 | Koppelprofielen, Randprofielen, Afsluithoeken, Afsluitprofielen, tape, schroeven |
| Kanaalbreedte          | 13 mm                                                                            |
| Kleur                  | Goud-opaal                                                                       |
| Kleur                  | Blank aluminium                                                                  |
| Kwaliteit              | Deluxe                                                                           |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                             |
| Lengte                 | 2500 mm                                                                          |
| Lichtdoorlaat          | 15 %                                                                             |
| Materiaal              | Polycarbonaat                                                                    |
| Merk                   | VLF                                                                              |
| Montage                | Kliksysteem                                                                      |
| Plaatbreedte           | 1250 mm                                                                          |
| Profielsysteem         | Profiel Mendig Thermo                                                            |
| Sale                   | Nee                                                                              |
| Staat                  | Nieuw                                                                            |
| Steuningsafstand       | 6,00 m (belasting max. 75 kg/m²)                                                 |
| Structuur              | 10-X-wandig                                                                      |
| Temperatuurbestendig   | Tot 120°                                                                         |
| Toepassing             | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.                             |
| Topseller              | Nee                                                                              |
| Totale breedte         | 9,02 m                                                                           |
| U-Waarde               | 1,10 W/m²K                                                                       |
| UV-Bestendig           | Ja                                                                               |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat                                                                |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf -20°                                                                       |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.