

**Polycarbonaat kanaalplaat | 25 mm | Profiel Mendig | Voordeelpakket |  
Plaatbreedte 980 mm | Opaal wit | Extra sterk | Breedte 4,11 m | Lengte 3,50  
m**



Artikelnr.: 70075MCWO254035



## Productinfo

### Polycarbonaat kanaalplaten 25 mm

Deze 7-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 25 mm en is ook onder de naam VLF-SDP25-PC bekend. Deze polycarbonaat kanaalplaat in de kleur opaal wit, laat ca. 40% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 980 mm.

### Producttoepassingen

Polycarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Polycarbonaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Zeer stabiele blikdichte kanaalplaat met goede warmteisolerende eigenschappen, voor bijvoorbeeld industriële toepassingen en gesloten overdekte terrassen. Blikdichte plaat, die toch veel licht doorlaat.

### Garantie

Op polycarbonaat kanaalplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Eerste plaat met profiel = 1080 mm, elke volgende plaat met profiel + 1010 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.

### Montage profiel Mendig Thermo / Thermo

Het montage profiel Mendig is een 70 mm breed profiel en bestaat uit een mix van aluminium en hoogwaardig PVC, die door het klik-systeem heel makkelijk gemonteert kan worden. Dit montage profiel is in de kleur blank aluminium met een wit koppelstuk in lengtes van 2,00 - 7,02 m voor 10 mm tot en met 32 mm sterke kanaalplaten en massieve platen verkrijgbaar. De koppelprofielen bestaan uit 2 delen (onder- en bovenprofiel), de randprofielen uit 3 delen (onder- en bovenprofiel plus een randdeel om in te schuiven).

### Producttoepassingen

Deze montageprofielen worden voor de montage van kanaalplaten en massieve platen gebruikt. Omdat de platen door het uitzetten en krimpen niet direct verschroefd mogen worden, worden ze in montage profielen geschoven. Dit systeem wordt dan op de onderconstructie vast geschroefd.

### Bijzonderheid

Met het klik-systeem is de montage heel makkelijk omdat alleen het onderprofiel vast geschroefd wordt en het bovenprofiel erop geklikt wordt. Dit langdurende montage profiel heeft geïntegreerde afdichtingen die de platen



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

beschermen. Door de bijzondere vorm van het onderprofiel is deze ideaal voor dichte ruimtes omdat tussen het profiel en de onderconstructie geen zweetwater ontstaat die bijvoorbeeld de houten balken zouden kunnen laten rotten.

## Inhoud

2861037



## Tech. Details

|                        |  |
|------------------------|--|
| Staat                  | Nieuw  |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat  |
| Plaatbreedte           | 980 mm   |
| Lengte                 | 3500 mm  |
| Materiaal              | Polycarbonaat  |
| Dikte                  | 25 mm  |
| Structuur              | 7-X-wandig   |
| Kleur                  | Opaal wit  |
| Toepassing             | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.                             |
| Garantie               | 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid        |
| Garantie               | 10 jaar  |
| Hellingshoek           | min. 10° (17,45 cm/m)  |
| Steuningsafstand       | 6,00 m (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                    |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk   |
| Kanaalbreedte          | 20 mm  |
| Eigenschap             | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid  |
| Lichtdoorlaat          | 40 %   |
| Bijzonderheid          | Extra sterk  |
| U-Waarde               | 1,60 W/m <sup>2</sup> K  |
| Profielsysteem         | Profiel Mendig Thermo  |
| Montage                | Kliksysteem  |
| Kleur                  | Blank aluminium  |
| Inhoud                 | Koppelprofielen, Randprofielen, Afsluithoeken, Afsluitprofielen, tape, schroeven |
| Kwaliteit              | Premium  |
| Totale breedte         | 4,10 m   |
| UV-Bestendig           | Ja   |
| UV-Bescherming         | Ja   |
| Temperatuurbestendig   | Tot 120°   |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf -20°   |
| Topseller              | Nee  |
| Sale                   | Nee  |
| Merk                   | VLF  |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.