

**PVC damwandplaat | 70/18 | Voordeelpakket | 1,20 mm | Brons | Breedte 7,36 m | Lengte 6,00 m**



Artikelnr.: 7018127060B



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### SALUX PVC damwandplaat | 70/18 | Voordeelpakket – De ideale oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige lichtplaat voor uw dak of muur? Deze PVC lichtplaten met **Damwand profiel** maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor duurzame en weerbestendige dakbedekking.

Zonder een robuuste lichtplaat kunnen daken en muren snel aangetast worden door het weer. Deze lichtplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking** te bieden. Het overtuigt door eenvoudige bediening, hoge weerstand en een weerbestendig oppervlak.

Gemaakt van **PVC** met een **materiaaldikte van 1,20 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1095 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1045 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Brons** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** voor extra stabiliteit.

#### Praktisch voordeelpakket - alles uit één hand

Met ons voordeelpakket ontvangt u niet alleen de lichtplaten van hoge kwaliteit, maar ook het **passende bevestigingsmateriaal** zoals schroeven en afstandhouders of kalotten (zie tabblad "Inhoud" voor de exacte samenstelling).

**Alles perfect op elkaar afgestemd** - zo bespaart u tijd en moeite bij het bestellen en kunt u meteen beginnen met de montage.

#### Waarom PVC damwandplaat | 70/18 | Voordeelpakket?

- **PVC** – Slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig. [Meer info](#)
- **Dikte** – Robuust 1,20 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – Glad, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 65 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermde tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 60° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Complete set voor veilige installatie** – Alle belangrijke onderdelen inbegrepen.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Tuinhuisjes & kassen** – Perfecte lichttransmissie voor planten.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw PVC lichtplaten uit het voordeelpakket worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** - voor een snelle en nauwkeurige montage. Het voordeelpakket dekt een **totale breedte van 7,36 m** en een **totale lengte van 6000 mm**. De **bedekkingsbreedte is 1095 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1045 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de lichtplaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

**Bestel nu PVC damwandplaat | 70/18 | Voordeelpakket – Snelle levering & met 10 jaar garantie!**

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

| Tech. Details          |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Afhalen mogelijk       | Ja                                                                      |
| Bevestiging            | Berg: ca. 10 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m <sup>2</sup> |
| Dikte                  | 1,20 mm                                                                 |
| Eigenschap             | Slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig                     |
| Garantie               | 10 jaar pasvorm, lichttransmissie, weersbestendigheid                   |
| Garantie               | 10 jaar                                                                 |
| Hellingshoek           | min. 7° (12,22 cm/m)                                                    |
| Kleur                  | Brons                                                                   |
| Kwaliteit              | Basic                                                                   |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                    |
| Lengte                 | 6000 mm                                                                 |
| Lichtdoorlaat          | 65 %                                                                    |
| Materiaal              | PVC                                                                     |
| Merk                   | SALUX                                                                   |
| Plaatbreedte           | 1095 mm                                                                 |
| Profiel                | Damwand                                                                 |
| Profielhoogte          | 18 mm                                                                   |
| Sale                   | Nee                                                                     |
| Staat                  | Nieuw                                                                   |
| Steunafstand gevel     | 80 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                            |
| Steuningsafstand       | 70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                            |
| Structuur              | Glad                                                                    |
| Temperatuurbestendig   | Tot 60°                                                                 |
| Toepassing             | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen, stallen etc.           |
| Topseller              | Nee                                                                     |
| Totale breedte         | 7,36 m                                                                  |
| UV-Bestendig           | Ja                                                                      |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat                                                       |
| Verwerkingstemperatuur | Ab 10°                                                                  |
| Werkende breedte       | 1045 mm                                                                 |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.