

**Polycarbonaat golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket | 1,10 mm | Zilvergrijs |
Warmtewerend | Breedte 6,44 m | Lengte 5,00 m**



Artikelnr.: 7618106050AS



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polycarbonaat golfplaat 76/18

Deze lichtplaat heeft een dikte van 1,1 mm en is ook onder de naam VLF-76/18 Athermic bekend. Deze golfplaat in de kleur zilvergrijs, laat ca. 30% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 8 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1116 mm en de werkende breedte 1064 mm.

Producttoepassingen

Enkelwandige polycarbonaat platen zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. Polycarbonaat golfplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden PC golfplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

Aan beide zijden UV-bestendig. Warmte-reducerende functie, voorbehandeling (afplakken met aluminium tape of wit schilderen) van de onderconstructie is bij deze plaat niet nodig. Kan gecombineerd worden met onze Weckman golfplaten profiel 18/1064 van staal en aluminium.

Garantie

Op enkelwandige polycarbonaat golfplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 1116 mm, elke volgende plaat + 1064 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Profiel	Golf
Profielhoogte	18 mm
Plaatbreedte	1116 mm
Werkende breedte	1064 mm
Lengte	5000 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Dikte	1,10 mm
Structuur	Glad
Kleur	Zilvergrijs
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 7° (12,22 cm/m)
Steuningsafstand	70 cm (belasting max. 75 kg/m ²)
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Berg: ca. 10 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m ²
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Lichtdoorlaat	30 %
Bijzonderheid	Dubbelzijdige UV-bescherming
Bijzonderheid	Warmtewerend
Kwaliteit	Premium
Totale breedte	6,44 m
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 120°
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -20°
Topseller	Nee
Sale	Nee
Steunafstand gevel	80 cm (belasting max. 75 kg/m ²)
Merk	VLF



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.