

BIO LINE golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket | 1,90 mm | Helder | Frost-Structuur | Breedte 5,92 m | Lengte 4,00 m



Artikelnr.: 7618197040KB



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Bio Line golfplaat 76/18

Met een dikte van 1,9 mm en een lichtdoorlaat van 80% is deze Bio Line golfplaat in de kleur helder Frost-Structuur verkrijgbaar in lengten van 0,5 tot 8 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 900 mm en de werkende breedte 836 mm.

Producttoepassingen

Onze enkelwandige Bio Line platen zijn UV-bestendig, goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden), temperatuurbestendig, zijn moeilijk ontvlambaar en milieuvriendelijk. Bio Line damwandplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Bio Line damwandplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

Wij hebben een innovatief, ecologisch alternatief voor klassiek PVC ontwikkeld dat is afgeleid van biologisch hernieuwbare grondstoffen en dezelfde voordelen biedt, waaronder breukvastheid, duurzaamheid, gemakkelijke verwerkbaarheid en bestendigheid tegen chemicaliën en corrosie. Deze nieuwe lichtplaten, gemaakt van de grondstof BIO LINE®, vervangen conventioneel PVC volledig en combineren duurzaamheid met de voordelen van PVC-platen.

Onderzijde met frost-structuur voor strooi-effect. Kan gecombineerd worden met onze Weckman golfplaten profiel 18/1064 van staal en aluminium.

Garantie

Op deze enkelwandige Bio Line golfplaten geeft de fabrikant 10 jaar garantie op lichtdoorlating en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden) en 20 jaar op UV-stabiliteit.

Dekkende breedte

Eerste plaat = 900 mm, elke volgende plaat + 836 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details

| | |
|----------------------------|--|
| Staat | Nieuw |
| Uitvoering | Dak- en wandplaat |
| Profiel | Golf |
| Profielhoogte | 18 mm |
| Plaatbreedte | 900 mm |
| Werkende breedte | 836 mm |
| Lengte | 4000 mm |
| Materiaal | PVC |
| Dikte | 1,90 mm |
| Structuur | Rerimpeld |
| Kleur | Helder |
| Toepassing | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen, stallen etc. |
| Garantie | 10 jaar hagelschade en lichttransmissie 20 jaar UV-stabiliteit |
| Garantie | 20 jaar |
| Hellingshoek | min. 7° (12,22 cm/m) |
| Steuningsafstand | 90 cm (Belasting max. 75 kg/m ²) |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Bevestiging | Berg: ca. 8 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m ² |
| Eigenschap | Gerecycled, slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig |
| Lichtdoorlaat | 81 % |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | Bs2d0 |
| Kwaliteit | Bio |
| Op rol | Nee |
| Totale breedte | 5,92 m |
| UV-Bestendig | Ja |
| UV-Bescherming | Ja |
| Temperatuurbestendig | Tot 60° |
| Verwerkingstemperatuur | Ab 10° |
| Topseller | Nee |
| Sale | Nee |
| Steunafstand gevel | 80 cm (belasting max. 75 kg/m ²) |
| Merk | SALUX |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.