

**BIO LINE golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket | 1,90 mm | Helder | Frost-  
Structuur | Breedte 6,75 m | Lengte 2,50 m**



Artikelnr.: 7618198025KB



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### SALUX BIO LINE golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket – De ideale oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige lichtplaat voor uw dak of muur? Deze PVC lichtplaten met **Golf profiel** maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor duurzame en weerbestendige dakbedekking.

Zonder een robuuste lichtplaat kunnen daken en muren snel aangetast worden door het weer. Deze lichtplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking** te bieden. Het overtuigt door eenvoudige bediening, hoge weerstand en een weerbestendig oppervlak.

Gemaakt van **PVC** met een **materiaaldikte van 1,90 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 900 mm** en de **effectieve werkende breedte van 836 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Helder** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** voor extra stabiliteit.

#### Praktisch voordeelpakket - alles uit één hand

Met ons voordeelpakket ontvangt u niet alleen de lichtplaten van hoge kwaliteit, maar ook het **passende bevestigingsmateriaal** zoals schroeven en afstandhouders of kalotten (zie tabblad "Inhoud" voor de exacte samenstelling).

**Alles perfect op elkaar afgestemd** - zo bespaart u tijd en moeite bij het bestellen en kunt u meteen beginnen met de montage.

#### Waarom BIO LINE golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket?

- **PVC** – Gerecycled, slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig. [Meer info](#)
- **Dikte** – Robuust 1,90 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – Rerimpeld, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 80 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermd tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 60° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Complete set voor veilige installatie** – Alle belangrijke onderdelen inbegrepen.
- **Garantie** – 20 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Tuinhuisjes & kassen** – Perfecte lichttransmissie voor planten.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw PVC lichtplaten uit het voordeelpakket worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** - voor een snelle en nauwkeurige montage. Het voordeelpakket dekt een **totale breedte van 6,75 m** en een **totale lengte van 2500 mm**. De **bedekkingsbreedte is 900 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 836 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de



#### Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de lichtplaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

**Bestel nu BIO LINE golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket – Snelle levering & met 20 jaar garantie!**

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Afhalen mogelijk       | Ja                                                                     |
| Bevestiging            | Berg: ca. 8 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m <sup>2</sup> |
| Brandklasse            | Bs2d0                                                                  |
| Dikte                  | 1,90 mm                                                                |
| Eigenschap             | Gerecycled, slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig        |
| Garantie               | 10 jaar hagelschade en lichttransmissie   20 jaar UV-stabiliteit       |
| Garantie               | 20 jaar                                                                |
| Hellingshoek           | min. 7° (12,22 cm/m)                                                   |
| Kleur                  | Helder                                                                 |
| Kwaliteit              | Bio                                                                    |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                   |
| Lengte                 | 2500 mm                                                                |
| Lichtdoorlaat          | 80 %                                                                   |
| Materiaal              | PVC                                                                    |
| Merk                   | SALUX                                                                  |
| Op rol                 | Nee                                                                    |
| Plaatbreedte           | 900 mm                                                                 |
| Profiel                | Golf                                                                   |
| Profielhoogte          | 18 mm                                                                  |
| Sale                   | Nee                                                                    |
| Staat                  | Nieuw                                                                  |
| Steunafstand gevel     | 80 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                           |
| Steuningsafstand       | 90 cm (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                           |
| Structuur              | Rerimpeld                                                              |
| Temperatuurbestendig   | Tot 60°                                                                |
| Toepassing             | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen, stallen etc.          |
| Topseller              | Nee                                                                    |
| Totale breedte         | 6,75 m                                                                 |
| UV-Bestendig           | Ja                                                                     |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat                                                      |
| Verwerkingstemperatuur | Ab 10°                                                                 |
| Werkende breedte       | 836 mm                                                                 |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.