


**PVC golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket | 2,50 mm | Helder |  
Honingraatstructuur | Breedte 7,96 m | Lengte 2,00 m**



Artikelnr.: 7618258020K



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### SALUX PVC golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket – De ideale oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige lichtplaat voor uw dak of muur? Deze PVC lichtplaten met **Golf profiel** maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor duurzame en weerbestendige dakbedekking.

Zonder een robuuste lichtplaat kunnen daken en muren snel aangetast worden door het weer. Deze lichtplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking** te bieden. Het overtuigt door eenvoudige bediening, hoge weerstand en een weerbestendig oppervlak.

Gemaakt van **PVC** met een **materiaaldikte van 2,50 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1030 mm** en de **effectieve werkende breedte van 990 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Helder** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** voor extra stabiliteit.

#### Praktisch voordeelpakket - alles uit één hand

Met ons voordeelpakket ontvangt u niet alleen de lichtplaten van hoge kwaliteit, maar ook het **passende bevestigingsmateriaal** zoals schroeven en afstandhouders of kalotten (zie tabblad "Inhoud" voor de exacte samenstelling).

**Alles perfect op elkaar afgestemd** - zo bespaart u tijd en moeite bij het bestellen en kunt u meteen beginnen met de montage.

#### Waarom PVC golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket?

- **PVC** – Slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig. [Meer info](#)
- **Dikte** – Robuust 2,50 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – Honingraat, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 75 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermde tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 60° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Complete set voor veilige installatie** – Alle belangrijke onderdelen inbegrepen.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Tuinhuisjes & kassen** – Perfecte lichttransmissie voor planten.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw PVC lichtplaten uit het voordeelpakket worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** - voor een snelle en nauwkeurige montage. Het voordeelpakket dekt een **totale breedte van 7,96 m** en een **totale lengte van 2000 mm**. De **bedekkingsbreedte is 1030 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 990 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.



#### Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de lichtplaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

**Bestel nu PVC golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket – Snelle levering & met 10 jaar garantie!**

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

| Tech. Details          |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Afhalen mogelijk       | Ja                                                                      |
| Bevestiging            | Berg: ca. 10 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m <sup>2</sup> |
| Dikte                  | 2,50 mm                                                                 |
| Eigenschap             | Slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig                     |
| Garantie               | 10 jaar pasvorm, lichttransmissie, weersbestendigheid                   |
| Garantie               | 10 jaar                                                                 |
| Hellingshoek           | min. 7° (12,22 cm/m)                                                    |
| Kleur                  | Helder                                                                  |
| Kwaliteit              | Deluxe                                                                  |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                    |
| Lengte                 | 2000 mm                                                                 |
| Lichtdoorlaat          | 75 %                                                                    |
| Materiaal              | PVC                                                                     |
| Merk                   | SALUX                                                                   |
| Plaatbreedte           | 1030 mm                                                                 |
| Profiel                | Golf                                                                    |
| Profielhoogte          | 18 mm                                                                   |
| Sale                   | Ja                                                                      |
| Staat                  | Nieuw                                                                   |
| Steunafstand gevel     | 70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                            |
| Steuningsafstand       | 95 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                            |
| Structuur              | Honingraat                                                              |
| Temperatuurbestendig   | Tot 60°                                                                 |
| Toepassing             | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen, stallen etc.           |
| Topseller              | Ja                                                                      |
| Totale breedte         | 7,96 m                                                                  |
| UV-Bestendig           | Ja                                                                      |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat                                                       |
| Verwerkingstemperatuur | Ab 10°                                                                  |
| Werkende breedte       | 990 mm                                                                  |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.