

Vlakke plaat | 25 µm Polyester | Aluminium 0,70 mm | 6005 - Mosgroen



Artikelnr.: 907065

Link webshop: <https://www.hmg-benelux-shop.com/vlakke-plaat-25-mym-polyester-aluminium-070-mm-6005---mosgroen-907065.html>

Productinfo

Vlakke platen

Deze vlakke plaat heeft een totale en werkende breedte van 1250 mm. Deze aluminium vlakke platen heeft een materiaaldikte van 0,50 mm en worden op bestelling nauwkeurig op maat gezaagd.

Producttoepassingen

Vlakke platen worden gebruikt om bijvoorbeeld zetwerk (nokken, windveren etc.) te maken:

Coating

De polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen weersinvloeden. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.



Technische details

Type	Vlakke plaat
Kwaliteit	1e keus
Profiel	Vlak
Profielhoogte	0 mm
Plaatbreedte	1250 mm
Werkende breedte	1250 mm
Gewicht (ca.)	2,35 kg/m ²
Materiaal	Aluminium
Dikte	0,70 mm
Coating	25 µm polyester
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Mosgroen (RAL 6005)
Anti-Drup viltlaag	Zonder
Achterkant	Aluminiumkleurig
Brandklasse	A1
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Garantie	Wettelijke garantie

HMG
B E N E L U X

Montage

Op maat knippen / zagen

Bij onze in de fabriek op maat geproduceerde vlakke platen is het niet nodig om de snijkanten extra te behandelen. Als u stalen vlakke platen zelf bewerkt adviseren wij om de snijkanten met onze speciale reparatieverf te behandelen.

Om de verzinking van de platen aan de snijranden niet te beschadigen is het van groot belang gereedschap te gebruiken dat geen warmte ontwikkelt. Gebruik daarom nooit een slijpschijf. Wel kunt u een elektrische knabbelschaar of een decoupeerzaag gebruiken. Aluminium profielplaten kunt u wel met een slijpschijf bewerken.

Bevestiging

Vlakke platen kunt u met RVS en verzinkte schroeven bevestigen. Aluminium platen kunnen alleen met RVS schroeven bevestigd worden.

Let op: Verwijder tijdens en na de montage al het boorsel en zaagsel van profielplaten en ook uit de dakgoot. Blijft dat liggen kan dat lelijke vlekken op de coating veroorzaken welke op den duur kunnen gaan roesten.

Meer informatie vindt u in de montagehandleiding onder "downloads".



HMG
B E N E L U X