

Polycarbonaat golfplaat | 177/51 | 1,00 mm | Klar | Biobase | 1530 mm



Artikelnr.: 95ELPC1775110153



Productinfo

Polycarbonaat golfplaat 177/51

Deze enkelwandige lichtplaat heeft een dikte van 1,0 mm. Deze Biobase golfplaat in de kleur helder, laat ca. 89% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 1,22 tot 6,12 m. De plaatbreedte is 1100 mm en de werkende breedte 1096 mm.

Producttoepassingen

Polycarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC golfplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast.

Bijzonderheid

Onze nieuwe Blueline golfplaten zijn een uitstekend voorbeeld van duurzame productie, omdat ze gemaakt zijn van 70% gerecycled polycarbonaat. Kan gecombineerd worden met onze vezelcement golfplaten profiel 177/51.

Garantie

Op polycarbonaat golfplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

Dekkende breedte

1 plaat = 1096 mm, elke volgende plaat + 1060 mm

Tussenmaten zijn mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Profiel	Golf
Profielhoogte	51 mm
Plaatbreedte	1096 mm
Werkende breedte	1060 mm
Lengte	1530 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Dikte	1,00 mm
Structuur	Glad
Kleur	Helder
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Garantie	10 jaar
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	ca. 6 schroeven (7,0 x 1,20 mm) en afstandhouders (177/51 golf) p/m ²
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Lichtdoorlaat	89 %
Brandklasse DIN EN 13501-1	Bs1d0
Kwaliteit	Bio
Op rol	Nee
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -30°
Topseller	Nee
Sale	Nee
Merk	Atlas

B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.