

RVS schroeven zonder boorpunt | Voor houten onderconstructie | 7 x 75 mm



Artikelnr.: 95ELZB0025

Link webshop: <https://www.hmg-benelux-shop.com/rvs-schroeven-zonder-boorpunt-voor-houten-onderconstructie-7-x-75-mm-95elzb0025.html>

Productinfo

RVS schroeven voor montage op de berg

Deze schroeven worden voor de montage van lichtplaten op de berg in verbinding met afstandhouders op een houten onderconstructie gebruikt. Deze verzinkte schroeven hebben een diameter van 7 mm en een lengte van 75 mm. Voor een waterdichte afdichting zijn deze schroeven voorzien met een dichtring. Bij enkelwandige lichtplaten moet altijd voor geboord worden.

Verpakking

Een pak beinhoudt 100 schroeven.

Inhoud

1 pak = 100 stuk

H M G
B E N E L U X

Tech. Details

Staat	Nieuw
Lengte	75 mm
Diameter	7,00 mm
Materiaal	RVS
Dichting	Inclusief afdichtring en afdichtkap
Boorpunt	Nee
Toepassing	Voor montage met afstandhouders (optioneel verkrijgbaar) op de berg
Inhoud	100 stuk
Aanwending	Enkelwandige lichtplaten



HMG
B E N E L U X