

RVS schroeven met boorpunt | Voor stalen onderconstructie | 6,3 x 105 mm



Artikelnr.: 95ELZB0028



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Atlas RVS schroeven met boorpunt | Voor stalen onderconstructie - Robuuste schroefverbinding met waterdichte afdichting

De schroeven zijn ideaal voor **Montage met afstandhouders berg** van lichtplaten op een Hout onderconstructie. Ze zijn gemaakt van RVS en bieden een betrouwbare bevestiging met **extra bescherming dankzij de EPDM-afdichting**, die zorgt voor een waterdichte afdichting.

Waarom RVS schroeven met boorpunt | Voor stalen onderconstructie?

- **Betrouwbare bevestiging** - Ontwikkeld voor Montage met afstandhouders berg.
- **Hoge weerstand** - RVS, voor optimale bescherming.
- **Waterdichte afdichting** - Met EPDM-afdichting voor betrouwbare bescherming.
- **Nauwkeurige afmetingen** - 6,30 mm diameter, 10,5 cm lengte, boorpunt: Nee
- **Verpakkingseenheid** - 100 stuk, voor efficiënte verwerking.

Bestel nu RVS schroeven met boorpunt | Voor stalen onderconstructie - Voor een stabiele & strakke bevestiging!

Inhoud

- 1 pak = 100 stuk

H M G
B E N E L U X



Technische details	
Aanwending	Enkelwandige lichtplaten
Afhalen mogelijk	Ja
Boorpunt	Nee
Diameter	6,30 mm
Dichting	Inclusief afdichtring
Inhoud	100 stuk
Kleur	Blank
Lengte	10,5 cm
Materiaal	RVS
Materiaal constructie	Hout
Merk	Atlas
Staat	Nieuw
Toepassing	Montage met afstandhouders berg

