


ECO | Koppelprofiel | 16 mm | Compleet | Aluminium | Blank | 7000 mm



Artikelnr.: ECO3516ALVK700



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

VLF ECO | Koppelprofiel | 16 mm | Compleet – Betrouwbare verbinding voor kanaalplaten

Bent u op zoek naar een duurzaam, stabiel montage profiel voor uw kanaalplaten? Deze **Koppelprofiel** zorgt voor een veilige bevestiging, beschermt tegen vocht en maakt eenvoudige montage mogelijk - **ideaal voor duurzame en weerbestendige constructies**.

Zonder een geschikt montage profiel kunnen kanaalplaten wegglijden of vervormen bij windbelasting of temperatuurschommelingen. Dit profiel zorgt voor een **stabiele, flexibele en visueel aantrekkelijke montage**.

Gemaakt van **Aluminium** in de **kleur Blank**, biedt de Koppelprofiel een **breedte van 50 mm** om kanaalplaten optimaal met elkaar te verbinden. Het montage profiel **Schroefstelsel** kan snel en gemakkelijk geïnstalleerd worden - ideaal voor een nauwkeurige en betrouwbare montage. Het is **geschikt voor 16 mm meerwandige kanaalplaten**.

Waarom ECO | Koppelprofiel | 16 mm | Compleet?

- **Hoogwaardig materiaal** – Aluminium, duurzaam & UV-bestendig voor buitengebruik.
- **Optimaal toepassingsgebied** – Als Verbinding kanaal- of glazen platen.
- **Geschikt voor 16 mm kanaalplaten** – Optimaal afgestemd voor een duurzame constructie.
- **Schroefstelsel** – Eenvoudige & veilige montage voor perfecte stabiliteit.
- **100 % dichtheid** – Geïntegreerde afdichtlippen beschermen tegen vocht en wind.
- **Flexibele temperatuurnivellering** – Extra grote insteekdiepte geeft de platen ruimte om uit te breiden.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Terrassen & carports** – Stabiele & strakke verbinding tussen meerdere lagen.
- **Serres & kassen** – Perfecte lichttransmissie met stevige fixatie.
- **Dakbedekking & bekleding** – Weerbestendige bescherming.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Robuuste bevestiging voor duurzame constructies.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Bestel nu ECO | Koppelprofiel | 16 mm | Compleet – Snel geleverd en perfect op elkaar afgestemd!

Zorg voor een stabiele en visueel aantrekkelijke verbinding voor uw kanaalplaten - bestel nu!



Tech. Details	
Afhalen mogelijk	Ja
Breedte	50 mm
Kleur	Blank
Kwaliteit	Basic
Lengte	7000 mm
Materiaal	Aluminium
Merk	VLF
Montage	Schroefstelsel
Passend voor	16 mm
Profielstelsel	Profiel ECO
Staat	Nieuw
Toepassing	Verbinding kanaal- of glazen platen
Topseller	Nee
Uitvoering	Koppelprofiel

HMG
BENELUX



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.