

Vloeibare kunststof | Inhoud 250 g | Transparent



Artikelnr.: HBFKST250



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Vloeibaar kunststof voor afdichting en reparatie

Vloeibaar kunststof biedt een veelzijdige oplossing voor dakreparaties. Het is geschikt voor verschillende materialen, van hout, zink en platen tot oude bitumen en kunststoffen.

De weerbestendigheid biedt langdurige bescherming tegen vocht en zonlicht.

Met een verbruik van ongeveer 1 kg/m² is het efficiënt en gemakkelijk aan te brengen.

Typische toepassingen zijn het afdichten van lekkende dakaafdichtingen, gaten, scheuren, voegen, terrassen, balkons, verbindingzones zoals raam- en deurkozijnen en mechanische bevestigingen in het dakgebied.

Voordelen:

- **Veelzijdige toepassingsmogelijkheden:** De vloeibaar kunststof is de ideale oplossing voor het repareren van een breed scala aan materialen in het dakgebied, van hout, zink en platen tot oude bitumen en kunststoffen. Het kan zowel met als zonder viltlaag worden gebruikt.
- **Betrouwbare bescherming tegen weersinvloeden:** Dankzij de geavanceerde formule beschermt vloeibaar kunststof uw probleemgebieden langdurig tegen binnendringend vocht en zonlicht.
- **Eenvoudige toepassing:** Het vloeibaar kunststof maakt indruk door zijn buitengewone duurzaamheid en behoudt zijn prestaties zelfs na meer dan 20 jaar, mits het op de juiste manier wordt aangebracht.
- **Langdurige duurzaamheid:** Het vloeibaar kunststof maakt indruk met zijn buitengewone duurzaamheid en behoudt zijn prestaties zelfs na meer dan 20 jaar, mits het correct wordt aangebracht.
- **Probleemoplossing op het hoogste niveau:** De vloeibare kunststof bewijst zich keer op keer als effectieve probleemoplosser en dicht zelfs de moeilijkste gebieden betrouwbaar af.
- **Extreem temperatuurbestendig:** De tape blijft vormvast en strak, zelfs bij temperaturen van -40 graden, maar moet voor gebruik worden opgewarmd tot kamertemperatuur.

Toepassingen:

- Afdichten van lekkende dakaafdichtingen
- Reparatie van gaten, scheuren en voegen op verschillende ondergronden
- Afdichten van terrassen en balkons, inclusief stijlen en doorvoeren
- Verzegelen van aansluitingen zoals raam- en deurkozijnen
- Afdichten van dakdoorvoeren zoals schoorstenen, ventilatieopeningen en lichtkoepels
- Bevestigen van mechanische elementen op het dak



Tech. Details	
Inhoud	250 ml
Kleur	Transparant
Merk	DACHPROTECT
Staat	Nieuw
Toepassing	Voor het verlijmen van EPDM-dakbanen
Uitvoering	Vloeibare kunststof
Versie	Enkel

