

**Naadband | Breedte 7,50 cm | Lengte 10,00 m | Wit**



Artikelnr.: HBNBW075100



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### DACHPROTECT Naadband – Betrouwbare koude naadverbinding voor EPDM overlappingsen en verbindingen

De hoogwaardige Naadband wordt gebruikt voor de **permanente verbinding van overlappende EPDM folie en voor het afdichten van druiplijsten, dakgoten en bermafwerkingen**. De koude naadverbinding met EPDM activering creëert een sterke, waterdichte verbinding - zonder extra verlijming met lijm.

#### Waarom Naadband?

- **Betrouwbare verbinding** – Ideaal voor overlappende naden of verbindingen op plaatwerkonderdelen.
- **Waterdicht en duurzaam** – Voor permanent dichte verbindingen zonder mechanische bevestiging.
- **Technische details** – Breedte: 7,5 cm, lengte: 10,00 m, sterkte: 0,75 mm.
- **EPDM materiaalkwaliteit** – Gemaakt van flexibel en robuust EPDM voor duurzame dichtheid.
- **Onopvallend kleurenschema** – In een subtiele Wit, perfect afgestemd op EPDM-daksystemen.

**Bestel nu Naadband – Voor veilige naadverbindingen en betrouwbare verbindingen in het EPDM-systeem!**



| Technische details |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Breedte            | 7,5 cm                                                            |
| Dikte              | 0,75 mm                                                           |
| Kleur              | Wit                                                               |
| Lengte             | 10,00 m                                                           |
| Materiaal          | EPDM                                                              |
| Merk               | DACHPROTECT                                                       |
| Staat              | Nieuw                                                             |
| Toepassing         | Voor koude naadverbinding van EPDM dakbanen met overlappende naad |
| Uitvoering         | Kitband                                                           |

H M G

B E N E L U X

