

**U-profiel | 30 x 63 x 30 x 3000 mm | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 7016 -  
Antracietgrijs**



Artikelnr.: JIUP0276



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Joris Ide U-profiel | 30 x 63 x 30 x 3000 mm - Perfecte bescherming & schone randen voor wandbekleding

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestendige oplossing om **bouwhoeken op betrouwbare wijze te beschermen en het uiterlijk ervan te verbeteren**? De buitenhoek biedt een schone afdekking voor buitenranden, beschermt gevels tegen weersinvloeden en geeft het bouwwerk een hoogwaardige uitstraling.

Zonder een geschikte bekleding zijn buitenranden gevoelig voor verwerking en slijtage. Deze buitenhoek is speciaal ontwikkeld om hoeken **stabiel af te dekken, schokken te absorberen** en voor een uniform uiterlijk te zorgen. Het maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en robuuste coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van 3,00 m** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **25 µm polyester coating in Antracietgrijs (RAL 7016)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

### Waarom U-profiel | 30 x 63 x 30 x 3000 mm?

- **Hoogwaardig Staal** - Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Perfecte randbescherming** - Beschermt hoeken tegen mechanische impact & verwerking.
- **Robuuste coating** - 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** - Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Vaste lengtes** - 3,00 m, bespaart tijd en vermindert afval.

### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Afwerking van hoeken en gevels** - Bescherming en visuele afwerking voor buitenranden.
- **Bekleding & afdekkingen** - Gestandaardiseerd uiterlijk voor wandsystemen.
- **Werkplaatsen & productiehallen** - Stootvaste bescherming voor industriële gebouwen.
- **Tuinhuisjes & carports** - Effectieve weerbestendige kantenbandoplossing voor hout- en metaalconstructies.
- **Agrarische gebouwen** - Duurzame bescherming voor stallen & machinehallen.


### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw buitenhoeken zijn verkrijgbaar in **vaste lengtes** en worden niet gezaagd. De **lengte is 3,00 m**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

### Bestel nu U-profiel | 30 x 63 x 30 x 3000 mm bestellen - Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



### Technische details

Aanwending	Sandwichplaten
Afhalen mogelijk	Nee
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	25 µm polyester
Dikte	0,50 mm
Hoek	90°
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Kleur achterkant	Grijswit (RAL 9002)
Lengte	3,00 m
Lengte A	6,3 cm
Lengte B	3 cm
Lengte C	3 cm
Materiaal	Staal
Merk	Joris Ide
Staat	Nieuw
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Zijafwerkingsprofiel sandwichpanelen
Verzinking	275 g/m <sup>2</sup>

# HMG

B E N E L U X

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.