

**Damwandplaat T20M | Dak | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 9011 -
Grafietzwart**



Artikelnr.: PT20MDSP05091



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polmetal Damwandplaat T20M | Dak - De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **damwandplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor allerlei soorten daken.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame dakoplossing** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1,138 m** en de **effectieve werkende breedte van 1,10 m** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating in Grafietzwart (RAL 9011)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

Waarom Damwandplaat T20M | Dak?

- **Hoogwaardig Staal** - Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** - Zeer goede stabiliteit dankzij 18 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** - 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** - Beschermt tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** - Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** - 0,50 m - 8,00 m, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) - Zonder. Beschermt tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** - 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** - Snelle montage voor nieuwe en bestaande daken.
- **Carports, terrassen & overkappingen** - Bescherming voor voertuigen en zitplaatsen.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** - Perfect voor duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & magazijnen** - Stabiele dakoplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** - Weerbestendig tegen wind en regen.
- **Geschiktheid voor PV-systemen** - Nee.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw damwandplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** - voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1,138 m** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1,10 m**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Damwandplaat T20M | Dak - Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Technische details

| | |
|-------------------|--|
| Afhalen mogelijk | Nee |
| Anti-Drup vilt | Zonder |
| Bevestiging | Dal: ca. 6 schroeven p/m ² Berg: ca. 6 schroeven en kalotten p/m ² |
| Brandklasse | A1 |
| Coating | 25 µm polyester |
| DIN | EN 1090 |
| Dikte | 0,50 mm |
| Eigenschap | 1ste keus |
| Garantie | 10 jaar doorroesten |
| Garantie | 10 jaar |
| Hellingshoek | min. 3° (5,24 cm/m) |
| Kleur | Grafietzwart (RAL 9011) |
| Kleur achterkant | Grijswit |
| Kwaliteit | Basic |
| Legrichting | Links-rechts / Rechts-links mogelijk |
| Lengte | 0,50 m - 8,00 m |
| Materiaal | Staal |
| Merk | Polmetal |
| Plaatbreedte | 1,138 m |
| Profiel | Damwand |
| Profielhoogte | 18 mm |
| Reliëfdruk | Nee |
| Sale | Nee |
| Staalkwaliteit | S280GD |
| Steuningsafstand | zie belastingstabel |
| Structuur | Glad, iets glanzend |
| Toepassing | Normale atmosferische omstandigheden |
| Topseller | Nee |
| Uitvoering | Dakplaat |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Vliesstop | Verwoesting, aan beide zijden |
| Voor zonnepanelen | Nee |
| Werkende breedte | 1,10 m |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.