

**Warmdakplaat T92P | Dak | Staal 0,75 mm | 25 µm Polyester | 8012 -
Roodbruin**



Artikelnr.: PT92PDSP07582



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polmetal Warmdakplaat T92P | Dak – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **Warmdakplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor allerlei soorten daken.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame dakoplossing** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,75 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 956 mm** en de **effectieve werkende breedte van 915 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating in Roodbruin (RAL 8012)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 92 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

Waarom Warmdakplaat T92P | Dak?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,75 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 92 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** – Beschermt tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 500 mm - 12000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) – Zonder. Beschermt tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Commerciële hallen & magazijnen** – Grote dak- en plafondconstructies met een hoog draagvermogen.
- **Bedrijfsgebouwen & kantoorgebouwen** – Stabiele ondergrond voor isolatie, afdichting en betonnen vloeren.
- **Parkeergarages & infrastructuurprojecten** – Hoge belastbaarheid en tegelijkertijd economische constructie.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Stallen, machinehallen en bedrijfsgebouwen, robuust tegen weer en wind.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle en efficiënte montage, ook bij bestaande constructies.
- **Geschiktheid voor PV-systemen** – Nee.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw warmdakplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 956 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 915 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Warmdakplaat T92P | Dak – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Achterkant	Lichtgrijs, mat
Afhalen mogelijk	Nee
Anti-Drup vilt	Zonder
Bevestiging	Dal: ca. 6 schroeven p/m ² Overlapping: ca. 3 schroeven p/m ²
Brandklasse	A1
Coating	25 µm polyester
DIN	EN 1090
Dikte	0,75 mm
Eigenschap	1ste keus
Garantie	10 jaar doorroesten
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 3° (5,24 cm/m)
Kleur	Roodbruin (RAL 8012)
Kwaliteit	Basic
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	500 mm - 12000 mm
Materiaal	Staal
Merk	Polmetal
Plaatbreedte	956 mm
Profiel	Damwand
Profielhoogte	92 mm
Reliëfdruk	Damwand
Sale	Nee
Staalkwaliteit	S280GD
Steuningsafstand	zie belastingstabel
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Topseller	Nee
Uitvoering	Dakplaat
Verzinking	275 g/m ²
Vliesstop	Geen, handmatig
Voor zonnepanelen	Nee
Werkende breedte	915 mm

