

Vulstrook | Profiel 33/500TR | Voor op de plaat



Artikelnr.: PW33500F



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Weckman Vulstrook – Stabiele opvulling voor dakafwerkingen

De Vulstrook gemaakt van Schuimstof zorgt voor een betrouwbare afdichting van dakplaten bij de druiplijst of de nok. Het **voorkomt het binnendringen van vuil, insecten en vocht** en past zich flexibel aan de contouren van het dak aan. Afhankelijk van het ontwerp kan het gebruik van Vulstrook de ventilatie van het dak beïnvloeden.

Waarom Vulstrook?

- **Bescherming & afdichting** – Dicht kieren tussen dakplaten en draagbalken.
- **Perfect geschikt voor 33/500** – Voor op de plaat, ontwikkeld voor optimale afdichting.
- **Selecteerbaar** – Met openingen variant zorgt voor luchtcirculatie, terwijl de zonder openingen variant maximale bescherming biedt.
- **Eenvoudige verwerking** – 1000 mm lengte voor snelle en veilige montage.
- **In kleur gecoördineerd** – In Zwart voor een harmonieuze uitstraling op het dak.

Bestel nu Vulstrook – Voor een schone & beschermde dakafwerking!



Tech. Details	
Afhalen mogelijk	Ja
Bijzonderheid	Voorgestante, uitdrukbare ventilatieopeningen
Dikte	2,50 cm
Kleur	Zwart
Lengte	1000 mm
Materiaal	Schuimstof
Merk	Weckman
Passend voor	Voor op de plaat
Profiel	33/500
Staat	Nieuw
Toepassing	Afsluiting profielopeningen nok & goot
Uitvoering	Vulstrook

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.